



	PROECO HX			SOLARIS-X (wersja Pro oraz Econo)			
Model:	HX-170	HX-220	HX-280	X-190	X-230	X-270	X-330
Zasobnik na wodę:	stal nierdzewna SUS 304						
Izolacja termiczna zasobnika:	pianka poliuretanowa wysokiej gęstości, min. 50mm						
Obudowa zasobnika:	PVDF			stal nierdzewna SUS 304 (ver. Pro) lub SUS 201 (ver. Econo)			
Pojemność zasobnika (l.):	147	190	240	172	208	248	289
Pojemność całego zestawu (l.):	191	247	313	224	272	326	380
Ilość rur próżniowych:	17	22	28	20	25	30	35
Rozmiar rur próżniowych:	58 / 1800 mm						
Rodzaj absorbera:	trójwarstwowy CU/SS-ALN(H)/SS-ALN(L)ALN						
Odporność na grad:	Φ25 mm						
Zastosowanie Heat-Pipe:	NIE						
Wymiennik ciepła w zasobniku:	miedziana węzownica - 30 metrów (woda w zasobniku oraz w rurach próżniowych służy jako bufor ciepła)						
Stelaż:	stal ocynkowana, malowana proszkowo			stal nierdzewna SUS 304 (ver. Pro) lub SUS 201 (ver. Econo)			
Powierzchnia montażu:	płaska lub skośna od 21 do 35 st.			płaska lub skośna od 26 do 42 st.			
Wyposażenie:	zbiorniczek wyrównawczy 5 l. anoda magnezowa 3/4"			grzałka elektryczna 3/4" 2000 W (tylko w wersji Pro) zbiorniczek wyrównawczy 5 l. ze stali nierdzewnej anoda magnezowa 3/4"			
Wydajność:	podnosi temp. wody o 50-70°C w słoneczny dzień						
Przeznaczony dla osób:	2 - 4	4 - 6	5 - 7	3 - 5	4 - 6	5 - 7	6 - 8