


200 litrový zásobník se dvěma měděnými cívkami



Price: **3 990,00 zř** gross

3 990,00 zř for szt.

Manufacturer: - **Pro Eco Solutions Ltd.**

Referention number: **TANK CY-200-2 CU 12**

Condition:: **Nové**

Množství: 6 pcs.

Information:

Registrační číslo EPREL: 2651677

200 litrový nerezový zásobník teplé vody se dvěma měděnými cívkami, plně vybavený.



Product features

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Výměník tepla v nádrži: | 2 wężownice miedziane 12mm |
| Vnější ochrana nádrže: | lakovaná pozinkovaná ocel |

Full product description

200 litrový zásobník teplé užitkové vody z nerezové oceli se dvěma měděnými cívkami a:

- elektrickým topným tělesem s termostatem
- přetlakovým ventilem a přetlakový termoventil
- hořčikovou anodou (mimo jiné k ochraně elektrického topného tělesa)

■ Výhody:

- Konstrukce z nerezové oceli

- Velmi dobrá tepelná izolace (min. 5 cm silná polyuretanová pěna)
- Dvě měděné cívky (lze připojit ke dvěma nezávislým zdrojům tepla)
- Dvě pouzdra pro dva teplotní senzory.
- Odolný vnější plášť (ocel)
- Plně vybavený

Technické údaje:

| Kapacita | 100 l. | 150 l. | 200 l. | 250 l. | 300 l. | 500 l. |
|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Vnitřní průměr nádrže | 370 mm | 370 mm | 470 mm | 470 mm | 470 mm | 600 mm |
| Vnější průměr | 470 mm | 470 mm | 560 mm | 560 mm | 560 mm | 700 mm |
| Materiál vnitřní nádrže | Nerez SUS304 1.2 mm | Nerez SUS304 1.2 mm | Nerez SUS304 1.5 mm | Nerez SUS304 1.5 mm | Nerez SUS304 1.5 mm | Nerez SUS304 2 mm |
| Materiál vnější nádrže | Pozinkovaná ocel 0.55 mm | Pozinkovaná ocel 0.55 mm | Pozinkovaná ocel 0.55 mm | Pozinkovaná ocel 0.55 mm | Pozinkovaná ocel 0.55 mm | Pozinkovaná ocel 0.6 mm |
| Typ tepelné izolace | Polyuretanová pěna | Polyuretanová pěna | Polyuretanová pěna | Polyuretanová pěna | Polyuretanová pěna | Polyuretanová pěna |
| Tloušťka izolace | 50 mm | 50 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 50 mm |
| Počet výměníků (cívky) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Délka cívky | 15 m (měď) | 15 m (měď) | 15 m (měď) | 15 m (měď) | 15 m (měď) | 15 m (měď) |
| Průměr/tloušťka cívky | 12 mm / 1.0 mm | 12 mm / 1.0 mm | 12 mm / 1.0 mm | 12 mm / 1.0 mm | 12 mm / 1.0 mm | 12 mm / 1.0 mm |
| Připojení výměníku | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
| Připojení nádrže | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
| Výška zásobníku | 1040 mm | 1440 mm | 1250 mm | 1520 mm | 1810 mm | 1850 mm |
| Velikost balení | 550 x 550 x 1120 mm | 550 x 550 x 1500 mm | 645 x 645 x 1330 mm | 645 x 645 x 1580 mm | 645 x 645 x 1870 mm | 780 x 780 x 1950 mm |