


Cilindro de agua caliente sanitaria de 250 litros con dos serpentines de cobre



Price: **4.490,00 zł** gross

4.490,00 zł for szt.

Manufacturer: - **Pro Eco Solutions Ltd.**

Referention number: **TANK CY-250-2 CU 12**

Condition:: **New**

Quantity: 3 pcs.

Information:

Número de registro EPREL: 2651681

Cilindro de agua caliente sanitaria de acero inoxidable de 250 litros con dos serpentines de cobre, totalmente equipado.



Product features

6. Wymiennik ciepła w zasobniku:	2 węzownice miedziane 12mm
Protección externa del tanque:	Malowana galwanizowana stal

Full product description

Depósito de agua caliente sanitaria de acero inoxidable de 250 litros con dos serpentines de cobre y:

- Resistencia eléctrica con termostato
- Válvula de alivio de presión y válvula de presión-termo
- Ánodo de magnesio (para proteger la resistencia eléctrica, entre otras cosas)

■ Ventajas:

- Construcción de acero inoxidable

- Excelente aislamiento térmico (espuma de poliuretano de al menos 5 cm de grosor)
- Dos bobinas de cobre (se pueden conectar a dos fuentes de calor independientes)
- Dos manguitos para dos sensores de temperatura.
- Carcasa exterior resistente (de acero)
- Totalmente equipado

Datos técnicos:

Capacidad	100 l.	150 l.	200 l.	250 l.	300 l.	500 l.
Diámetro interior del tanque	370 mm	370 mm	470 mm	470 mm	470 mm	600 mm
Diámetro exterior	470 mm	470 mm	560 mm	560 mm	560 mm	700 mm
Material del tanque interior	Acero inoxidable SUS304 1.2 mm	Acero inoxidable SUS304 1.2 mm	Acero inoxidable SUS304 1.5 mm	Acero inoxidable SUS304 1.5 mm	Acero inoxidable SUS304 1.5 mm	Acero inoxidable SUS304 2 mm
Material del tanque exterior	acero galvanizado 0.55 mm	acero galvanizado 0.55 mm	acero galvanizado 0.55 mm	acero galvanizado 0.55 mm	acero galvanizado 0.55 mm	acero galvanizado 0.6 mm
Tipo de aislamiento térmico	espuma de poliuretano	espuma de poliuretano	espuma de poliuretano	espuma de poliuretano	espuma de poliuretano	espuma de poliuretano
Espesor del aislamiento	50 mm	50 mm	45 mm	45 mm	45 mm	50 mm
Número de intercambiadores (bobinas)	2	2	2	2	2	2
Longitud de la bobina	15 m (cobre)	15 m (cobre)	15 m (cobre)	15 m (cobre)	15 m (cobre)	15 m (cobre)
Diámetro/espesor de la bobina	12 mm / 1.0 mm	12 mm / 1.0 mm	12 mm / 1.0 mm	12 mm / 1.0 mm	12 mm / 1.0 mm	12 mm / 1.0 mm
Conexión del intercambiador	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Conexión del tanque	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Altura de la bandeja	1040 mm	1440 mm	1250 mm	1520 mm	1810 mm	1850 mm
Tamaño del paquete	550 x 550 x 1120 mm	550 x 550 x 1500 mm	645 x 645 x 1330 mm	645 x 645 x 1580 mm	645 x 645 x 1870 mm	780 x 780 x 1950 mm