

Kanał izolacyjny ProtecTube™ 75mm Thermaflex


Cena: **35,01 PLN** brutto

35,01 PLN za m.

Nr referencyjny: **PROTECTUBE 75mm**

Stan: **Nowy**

Ilość: 0 szt.



Informacje

ProtecTube™ – kanały izolacyjne – idealne jako uniwersalna ochrona dla wszystkich rodzajów kabli i rur wrażliwych na wysoką temperaturę lub wysokie ciśnienie



Opis produktu

■ Zastosowanie:

- podłączenie instalacji wodnej do słonecznych podgrzewaczy wody
- możliwość umieszczenia rur połączeniowych (stal, miedź, tworzywa sztuczne) bezpośrednio w kanale ProtecTube™
- system może być stosowany do instalacji podziemnych oraz napowietrznych
- kolizje przewodów w rejonie ulic
- instalacje uzdatniania wody
- przewody dopływowe do pomp ciepłych
- pod budynkami
- na podłożach betonowych

■ Opis:

- system wyjątkowo wytrzymały i elastyczny
- znakomita ochrona przed wilgocią i przed obciążeniem komunikacyjnym
- rura osłonowa ze zintegrowaną izolacją
- odpowiedni dla temperatur od - 80 °c do + 95 °c

■ **Dane techniczne:**

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| średnica zew.: | 75mm |
| średnica kanału: | 38-43mm |
| grubość izolacji: | 16-18,5mm |
| kolor: | czarny |
| materiał: | Rura osłonowa: HPDE |
| Izolacja: | piana poliolefinowa |
| struktura komórkowa izolacji: | zamkniętokomórkowa |
| odporność na promienie UV: | Rura osłonowa: tak |
| temperatura pracy: | - 80 °C do + 95 °C |
| odporność na dyfuzję pary wodnej: | (μ) >3.500 |
| klasyfikacja ogniowa: | B2 |

***cena dotyczy jednego metra bieżącego**