

Calentador de agua PROECO SOLARIS X-230



Price: **4.700,00 zł** gross

4.700,00 zł for kpl.

Manufacturer: - Pro Eco Solutions Ltd.

Referentiation number: **PROECO SOLARIS X-230**

Condition:: **New**

Quantity: 9 pcs.

Information:

El calentador de agua compacto PROECO Solaris X-230 con serpentín:

- Colector solar de **25 tubos de vacío**
- Depósito de agua aislado de 208 litros con serpentín (**272 litros para todo el sistema**)
- Estructura universal de acero inoxidable



Product features

Capacidad del calentador (l.):	272
2. Średnie zapotrzebowanie dla:	od 4 do 6 osób
Odbiór ciepłej wody:	pod ciśnieniem z sieci wodociągowej
Montaż na powierzchni:	skośna 45 st.
3. Ilość rur próżniowych (szt.):	25
4. Rozmiar rur próżniowych (mm.):	58 mm / 1800 mm
5. Zastosowanie Heat-Pipe:	NIE
Tanque de agua:	stal nierdzewna SUS 304
6. Wymiennik ciepła w zasobniku:	miedziana węzownica
Ochrona zewnętrzna zasobnika:	stal nierdzewna SUS 201
Stelaż:	stal nierdzewna SUS 304

Wyposażenie:	Grzałka
Wyposażenie:	anoda magnezowa
Wyposażenie:	zbiorniczek wyrównawczy
Okres gwarancji	60 miesięcy

Full product description

■ Calentador de agua solar PROECO SOLARIS X-230 - de flujo continuo con serpentín

El dispositivo cubre las necesidades de agua caliente sanitaria de 4 a 6 personas después de la temporada de calefacción (marzo-octubre). Utiliza energía solar gratuita. Es una alternativa a los costosos y complejos sistemas solares tradicionales. Su diseño sencillo permite su autoinstalación sin anular la garantía. La fiabilidad de los calentadores solares de agua y sus bajos costes operativos garantizan la comodidad del usuario y permiten una rápida amortización de la inversión.

■ Ventajas:

- Precio de compra bajo. Plazo de amortización muy corto.
- Funcionamiento cómodo: el agua caliente sanitaria se recoge a presión (circula por serpentines).
- El calentador de agua se puede instalar en cualquier lugar. El agua caliente se bombea al edificio mediante la presión de la red de agua.
- Tiempo de calentamiento del agua caliente sanitaria corto (flujo continuo).
- Menor coste de obtención de agua caliente en comparación con los modelos a presión.
- Confort y agua fresca a temperaturas de hasta 45/50 °C en el acumulador.
- El agua caliente sanitaria no se deteriora.
- La tecnología de flujo continuo de agua caliente sanitaria previene el crecimiento de la bacteria Legionella.

■ El conjunto incluye:

- Colector solar de tubos de vacío (**25 tubos de vacío con triple capa de absorción ALN/AIn-SS/CU**)
- Depósito de agua aislado de acero inoxidable con capacidad de **208 litros (en carcasa de acero inoxidable)**
- Bastidor de acero universal (de acero inoxidable) para montaje en superficies planas o inclinadas
- Cubiertas de silicona
- Tubo de ventilación largo
- Tubo de ventilación corto
- Depósito de expansión de acero inoxidable

El kit también puede incluir:

- Soporte de repuesto para tubo de vacío
- Junta de repuesto para tubo de vacío
- Funda de silicona de repuesto

■ Características del calentador:

Tanque de agua:	Capacidad 208 litros, acero inoxidable SUS 304
Pojemność urządzienia:	capacidad 272 litros
Número de tubos de vacío:	25 piezas
Tamaño del tubo de vacío:	58mm / 1800mm
Aplicación del tubo de calor:	NO
Tipo de absorbedor:	de tres capas CU/SS-ALN(H)/SS-ALN(L)ALN
Marco:	acero inoxidable
Aislamiento térmico del tanque:	espuma de poliuretano de alta densidad, mín. 50 mm
Intercambiador de calor:	bobina de cobre (30 metros)
Resistencia al granizo:	Φ25 mm
Eficiencia:	Aumenta la temperatura del agua entre 45 y 60 °C en un día soleado.

© El contenido de este manual, tanto total como parcialmente, está protegido por ley. Cualquier uso del contenido o de las imágenes requiere el consentimiento de Pro Eco Solutions Ltd. Esto se aplica en particular a la copia, traducción y almacenamiento en formato electrónico.

Related products



Tubo de vacío de ...
48,00 zł



Soporte para tubo...
1,00 zł



Sello de tubo de ...
1,00 zł



Calentador eléctr...
74,00 zł



Termómetro electr...
65,00 zł



Conducto de aisl...
28,57 zł



Controlador TK-7
180,00 zł



Controlador Proph...
180,00 zł



Ánodo de magnesio...
28,00 zł