

## Serbatoio di compensazione in acciaio inossidabile SUS304 5l.



Price: **135,00 PLN** gross

**135,00 PLN** for szt.

Manufacturer: - Pro Eco Solutions Ltd.

Referention number: **TANK 5L SS SOLARIS**

Condition:: **New**

Quantity: 82 pcs.

### Information:

Serbatoio di compensazione in acciaio inossidabile SUS304 - 5l.



### Product features

Protezione esterna del serbatoio: acciaio inossidabile SUS 304

Filo: G 1/2"

Capacità del serbatoio: 5l

### Full product description

#### ■ Applicazione:

Progettato principalmente per sistemi solari compatti senza pressione (ad esempio serie SOLARIS L, SOLARIS X). Viene utilizzato per compensare automaticamente l'acqua nel serbatoio direttamente dalla rete di approvvigionamento idrico.

Massima pressione di entrata dell'acqua fredda è di 2 bar. In caso di pressione più elevata, si consiglia di utilizzare un riduttore.

#### ■ Costruzione:

Il serbatoio di compensazione è un dispositivo progettato per riepire automaticamente il serbatoio senza farlo traboccare. Durante l'utilizzo dell'acqua calda, anche il livello dell'acqua nel serbatoio di compensazione diminuirà. Il galleggiante situato nel serbatoio di compensazione aprirà l'afflusso di acqua dalla rete di approvvigionamento idrico. Quando il serbatoio è pieno, il galleggiante chiude la valvola di aspirazione.

Il serbatoio viene montato da sotto su un tubo (filettatura Rp1 / 2").

Materiale: acciaio inossidabile SUS304