

Anoda Magnezowa 200mm (wkładana, nie wkręcana)



Cena: **20,00 PLN** brutto

20,00 PLN za szt.

Producent: - **Pro Eco Solutions Ltd.**

Nr referencyjny: **MAGNESIUM ROD 46MM**

Stan: **Nowy**

Ilość: 5 szt.

Informacje

Anoda magnezowa 200mm (wkładana, nie wkręcana) do modeli bezciśnieniowych, wkładana do rury próżniowej.

Cechy produktu

Gwint:	brak
Długość:	20 cm
Korek:	brak
Średnica:	20 mm

Opis produktu

Zastosowanie:

Anody magnezowe stosowane są do zapewnienia antykorozyjnej ochrony zbiorników c.w.u. wykonanych ze stali i pokrytych emalią ceramiczną. Mogą również służyć jako zabezpieczenie antykorozyjne w zasobnikach c.w.u. wykonanych ze stali nierdzewnej w celu ochrony innych elementów (np. grzałek itp.)

Pierwszą kontrolę stanu anody zaleca się przed upływem 24 miesięcy eksploatacji zasobnika. W przypadku szybkiego zużycia należy częściej wymieniać anodę (co 12 miesięcy). Jeśli zużycie następuje wolniej, można wymianę przeprowadzać co 18 - 24 miesięcy.

Anoda magnezowa 200mm (wkładana, nie wkręcana) do modeli bezciśnieniowych, wkładana do rury próżniowej.

Anoda posiada plastik o średnicy około 44 mm, dzięki czemu można ją bez problemu zamontować wewnątrz najpopularniejszych rur próżniowych o rozmiarze 58(47)/1800 mm.

Powiązane produkty



Podgrzewacz PROEC...
3 150,00 PLN



Podgrzewacz PROEC...
2 850,00 PLN



Podgrzewacz PROEC...
3 600,00 PLN



Podgrzewacz PROEC...
4 500,00 PLN



Zestaw PROECO CY-300
12 100,00 PLN



Zestaw PROECO CY-150
8 200,00 PLN



Zasobnik 300 l. z...
4 990,00 PLN



Zasobnik 150 l. z...
3 400,00 PLN