Thermaflex HT SolarLight 2xDN20

Manufacturer: **- Pro Eco Solutions Ltd.**

Referention number: **SL13HDN2X20-HT**

Condition:: **New**

Quantity: 0 pcs.

Information:

Flexalen HT SolarLight

Tubo preisolato in acciaio inossidabile

Full product description

Flexalen HT SolarLight

Tubo preisolato in acciaio inossidabile

Applicazione:

Flexalen HT SolarLight è un sistema a tubo doppio preisolato per installazioni solari che garantisce un collegamento efficiente con i pannelli solari o con le caldaie. L'isolamento ThermaSmart HT con il rivestimento protettivo UV fornisce una soluzione efficiente, non tossica e rispettosa dell'ambiente. Le eccellenti proprietà isolanti dei materiali poliolefinici aiutano a massimizzare il ritorno ecologico sull'investimento in energia solare nel più breve tempo possibile.

Benefici:

Un piccolo raggio della curvatura dei tubi SolarLight offre una grande flessibilità. Di conseguenza, sono una soluzione rapida e non problmatica, soprattutto in luoghi difficili da raggiungere, sia negli interni che negli esterni. I tubi ondulati in acciaio inossidabile di qualità premium sono collegati con fogli autoadesivi e sono facili da smontare senza danneggiare la pellicola protettiva.

Gli elementi SolarLight sono disponibili in 4 misure e lunghezze fino a 50 metri. Per un assemblaggio facile e la costruzione di connessioni, sono disponibili anche degli accessori appropriati e resistenti.

Catalogo dei prodotti Thermaflex:

Katalog

Specificazione	Tubo in acciaio inossidabile ondulato molto flessibile e di alta qualità con un piccolo raggio di curvatura Tubo in acciaio inossidabile 1.4404 / AISI 316L
Montaggio	Doppi tubi collegati con un foglio autoadesivo Facile separazione senza danni al rivestimento protettivo Facile montaggio in luoghi difficili da raggiungere Una vasta gamma di accessori, inclusi connettori rapidi (opzionale)
Classifica antincendio	Buone proprietà autoestinguenti SBI EL (EN 13501-1) Non rilascia gas tossici in caso di incendio
Temperatura di esercizio	Vasta gamma di temperature di esercizio Minimo -40 ° C Massimo (funzionamento continuo) 150 ° C (EN 14707) Massimo (temporaneo) 175 ° C
Isolante	Eccellenti proprietà isolanti Lambda 0 037 W / mK a 10 ° C (DIN 52613) Lambda 0 040 W / mK a 40 ° C (DIN 52613) Spessore della schiuma isolante: 13 mm, nominalmente
Disponibilità	Doppio tubo con diametro Dn12: lunghezza delle bobine - 15 me 25 m Doppio tubo con diametro Dn16: lunghezza delle bobine - 10m, 15m, 20m, 25m e 50m Doppio tubo con diametro Dn20: lunghezza delle bobine - 10m, 15m, 20m, 25m e 50m Doppio tubo con diametro Dn25: lunghezza delle bobine - 10m, 15m, 20m, 25m e 50m Tutti le bobine in scatole di cartone, 50 m sul tamburo

Related products



Stazione Solare (...
2.100,00 PLN