

WiFi ovladač Prophet-1000

Aplikace na telefon !!



Aplikace na telefon !!



Product features

Vybavení: čidlo hladiny vody a teploty

Full product description

Regulátor/ovládač Prophet-1000 s měřením teploty, hladiny vody v nádrži, pro řízení čerpadla, ohříváče atd. Doporučen pro solární systémy řad PROECO YL, Solaris-L, Hydra-L a HX.

Vlastnosti:

- Autotest při spuštění
- Zobrazení teploty vody
- Nastavená hladina vody
- Automatické doplňování vody
- Manuální doplňování vody
- Doplňování vody řízené teplotou
- Manuální přehřev

Price: **200,00 zř** gross

200,00 zř for szt.

Manufacturer: - **Pro Eco Solutions Ltd.**

Referention number: **CONTROLLER P1000WIFI**

Condition:: **Nové**

Množství: 1 pcs.

Information:

Ovladač/Řídicí jednotka Prophet 1000

Sada obsahuje:

- Elektronický ovladač 220 V - **1 ks.**
- Elektronický senzor hladiny a teploty vody - **1 ks.**
- 12V solenoidový (tlakový) ventil - **1 ks.**

Tři časy přehřevu
Odmrazování potrubí
Paměť parametrů v případě výpadku proudu
Ochrana proti suchému ohřevu
Automatické posilovací čerpadlo
Zobrazení času
Zobrazení hladiny vody
Nastavená teplota vody
Automatické zastavení doplňování vody při plné nádrži
Tři pevné časy doplňování vody
Limit naplnění vodou
Pevná teplota přehřevu
Ochrana proti úniku
Výběr modelu
Vypnutí při vysoké teplotě
Doplňování vody při nízkém tlaku vody
Ochrana proti přeplnění

Regulátor určený pro regulaci teploty v zásobníku teplé užitkové vody. Určen primárně pro kompaktní, netlakové ohříváče vody řady PROECO YL, Solaris-L, Hydra-L a HX.

Pokud není dostatek slunečního světla, lze vodu ohřívat pomocí elektrického ohříváče. Regulátor lze také použít s jakýmkoli zásobníkem teplé užitkové vody.

Technické údaje:

- Napájení: ~ 220V (AC)
- Spotřeba energie: < 5W
- Rozsah měření teploty: 0 ~ 99°C
- Přesnost měření teploty: ± 1°C
- Ukazatel hladiny vody: 5 úrovní
- Maximální výkon připojeného elektrického ohříváče: < 1500 W
- Maximální výkon připojeného čerpadla nebo elektrických topných kabelů: < 500 W
- Svodový proud: < 10mA/0,1 S
- Napájení solenoidového ventilu: = 12V (DC)
- Rozsah provozního tlaku solenoidového ventilu (volitelné): 0,02 MPa - 0,8 MPa
- Snímač hladiny vody s teplotním čidlem NTC 10K B=3950, měření teploty: < 135°C, kabel snáší teploty < 105°C, délka kabelu: **20 m**

Návod k obsluze:



Návod k obsluze - Prophet 1000

© Obsah této příručky, a to jak celek, tak i její části, je chráněn zákonem. Jakékoli použití obsahu nebo obrázků vyžaduje souhlas společnosti Pro Eco Solutions Ltd. To se týká zejména kopírování, překladu a ukládání v elektronické podobě.