

Kolektor słoneczny PROECO SC-10 58/1800 srebrny



Cena: **1 300,00 PLN** brutto

1 300,00 PLN za kpl.

Producent: - **Pro Eco Solutions Ltd.**

Nr referencyjny: **PROECO SC-10 58/18#S**

Stan: **Nowy**

Ilość: 9 szt.

Informacje

Kolektor słoneczny PROECO SC-10 58/1800 srebrny

- 10 rur próżniowych z HEAT PIPE

- stelaż aluminiowy (z możliwością zamontowania na powierzchni skośnej oraz płaskiej)

(w kolorze srebrnym)

- magistrała kolektora **(w kolorze srebrnym)**

- pasta termoprzewodząca



Cechy produktu

Średnie zapotrzebowanie dla:	od 1 do 2 osób
Montaż na powierzchni:	płaska oraz skośna do 80 st.
Ilość rur próżniowych (szt.):	10
Rozmiar rur próżniowych (mm.):	58 mm / 1800 mm
Zastosowanie Heat-Pipe:	TAK
Stelaż:	aluminium
Wyposażenie:	pasta termoprzewodząca
Okres gwarancji:	60 miesięcy

Opis produktu

Kolektor słoneczny PROECO SC-10 58/1800 srebrny

- 10 rur próżniowych z HEAT PIPE

- stelaż aluminiowy (z możliwością zamontowania na powierzchni skośnej oraz płaskiej) **(w kolorze srebrnym)**

- magistrała kolektora **(w kolorze srebrnym)**

- pasta termoprzewodząca



[Certyfikat Solar Keymark dla kolektorów z serii SC \(English Version\)](#)

Zastosowanie:

Idealne rozwiązanie dla uzyskania ciepłej wody użytkowej oraz wspomaganie centralnego ogrzewania przeznaczone do domków jednorodzinnych, pensjonatów, ośrodków wypoczynkowych, basenów, szpitali, zakładów produkcyjnych itp.

Budowa kolektora oraz zasada działania:

[Budowa oraz zasada działania kolektora słonecznego zbudowanego z użyciem heat-pipe \(ciśnieniowego\) z serii PROECO SC.](#)

Zalety:











- Większa wydajność kolektora próżniowego z systemem „heat pipe” (praca przez cały rok). Szczególnie jeśli układ zostanie napełniony płynem niezamarzającym (glikol)
- Możliwość doboru różnej wielkości kolektorów do różnych wielkości zbiorników i zużycia wody. Zasadą jest zastosowanie 1 rury próżniowej przypadającej na około 8-10 litrów zużywanej dziennie ciepłej wody użytkowej.
- Możliwość sprzężenia z układem centralnego ogrzewania w celu ograniczenia wydatków na energię.
- Możliwość łatwego zbudowania dużych instalacji (np. hotele, pensjonaty, gospodarstwa itp).
- Uszkodzenie rury próżniowej z „heat pipe” nie powoduje wyłączenia całego układu a jedynie zmniejsza wydajność kolektora.
- Mniejsze prawdopodobieństwo zatkania kolektora co może się zdarzyć w przypadku kolektorów płaskich lub opartych na „U”-rurkach.

Instrukcja montażu i eksploatacji:



[Instrukcja PROECO SC.pdf](#)

Powiązane produkty

 <p>Płyn ECO MPG-SOL ... 193,73 PLN</p>	 <p>Rura próżniowa 58... 48,00 PLN</p>	 <p>Rurka ciepła - He... 42,00 PLN</p>	 <p>uchwyt rury próżn... 3,50 PLN</p>
 <p>Kontroler SR81 450,00 PLN</p>	 <p>Stacja Solarna (z... 2 100,00 PLN</p>	 <p>copper connector złączka skręcana ... 14,95 PLN</p>	 <p>Czujnik temperatu... 36,00 PLN</p>
 <p>Pasta termoprzewo... 40,50 PLN</p>	 <p>copper connector złączka skręcana ... 14,95 PLN</p>		