Kolektor słoneczny PROECO SC-18 58/1800 srebrny















Cena: **2 320,00 PLN** brutto

2 320,00 PLN za kpl.

Producent: **- Pro Eco Solutions Ltd.**

Nr referencyjny: **PROECO SC-18 58/18#S**

Stan: **Nowy**

Ilość: 0 szt.

Informacje

Kolektor słoneczny PROECO SC-18 58/1800 srebrny
- 18 rur próżniowych z HEAT PIPE
- stelaż aluminiowy (z możliwością zamontowania na powierzchni skośnej oraz płaskiej) **(w kolorze srebrnym)**
- magistrala kolektora **(w kolorze srebrnym)**
- pasta termoprzewodząca

Cechy produktu

Średnie zapotrzebowanie dla:	od 2 do 4 osób
Montaż na powierzchni:	płaska oraz skośna do 80 st.
Ilość rur próżniowych (szt.):	18
Rozmiar rur próżniowych (mm.):	58 mm / 1800 mm
Zastosowanie Heat-Pipe:	TAK
Stelaż:	aluminium
Wyposażenie:	pasta termoprzewodząca
Okres gwarancji:	60 miesięcy

Opis produktu

Kolektor słoneczny PROECO SC-18 58/1800 srebrny
- 18 rur próżniowych z HEAT PIPE
- stelaż aluminiowy (z możliwością zamontowania na powierzchni skośnej oraz płaskiej) **(w kolorze srebrnym)**
- magistrala kolektora **(w kolorze srebrnym)**

- pasta termoprzewodząca

TEN MODEL NIE POSIADA CERTYFIKATU SOLAR KEYMARK.

Zastosowanie:

Idealne rozwiązanie dla uzyskania ciepłej wody użytkowej oraz wspomagania centralnego ogrzewania przeznaczone do domków jednorodzinnych, pensjonatów, ośrodków wypoczynkowych, basenów, szpitali, zakładów produkcyjnych itp.

Budowa kolektora oraz zasada działania:

Budowa oraz zasada działania kolektora słonecznego zbudowanego z użyciem heat-pipe (ciśnieniowego) z serii PROECO SC.

Zalety:

- Większa wydajność kolektora próżniowego z systemem „heat pipe” (praca przez cały rok). Szczególnie jeśli układ zostanie napełniony płynem niezamarzającym (glikol)
- Możliwość doboru różnej wielkości kolektorów do różnych wielkości zbiorników i zużycia wody. Zasadą jest zastosowanie 1 rury próżniowej przypadającej na około 8-10 litrów zużywanej dziennie ciepłej wody użytkowej.
- Możliwość sprzężenia z układem centralnego ogrzewania w celu ograniczenia wydatków na energię.
- Możliwość łatwego zbudowania dużych instalacji (np. hotele, pensjonaty, gospodarstwa itp).
- Uszkodzenie rury próżniowej z „heat pipe” nie powoduje wyłączenia całego układu a jedynie zmniejsza wydajność kolektora.
- Mniejsze prawdopodobieństwo zatkania kolektora co może się zdarzyć w przypadku kolektorów płaskich lub opartych na „U”-rurkach.

Instrukcja montażu i eksploatacji:

Instrukcja PROECO SC.pdf

Powiązane produkty



Płyn ECO MPG-SOL ...
193,73 PLN



Rura próżniowa 58...
48,00 PLN




Rurka ciepła - He...
42,00 PLN




uchwyt rury próżn...
3,50 PLN



Kontroler SR81
450,00 PLN



Stacja Solarna (z...
2 100,00 PLN




Złączka skręcana ...
14,95 PLN



Czujnik temperatu...
36,00 PLN



Pasta termoprzewo...
43,00 PLN



Złączka skręcana ...
14,95 PLN