

Kolektor słoneczny PROECO SC-30 58/1800 czarny



Cena: **4 150,00 PLN** brutto

4 150,00 PLN za kpl.

Producent: - **Pro Eco Solutions Ltd.**

Nr referencyjny: **PROECO SC-30 58/18#B**

Stan: **Nowy**

Ilość: 2 szt.

Informacje

Kolektor słoneczny PROECO SC-30 58/1800 czarny

- 30 rur próżniowych z HEAT PIPE
- stelaż aluminiowy (z możliwością zamontowania na powierzchni skośnej oraz płaskiej) **(w kolorze czarnym)**
- magistrala kolektora **(w kolorze czarnym)**
- pasta termoprzewodząca



Cechy produktu

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| Srednie zapotrzebowanie dla: | od 5 do 7 osób |
| Montaż na powierzchni: | płaska oraz skośna do 80 st. |
| Ilość rur próżniowych (szt.): | 30 |
| Rozmiar rur próżniowych (mm.): | 58 mm / 1800 mm |
| Zastosowanie Heat-Pipe: | TAK |
| Stelaż: | aluminium |
| Wyposażenie: | pasta termoprzewodząca |
| Okres gwarancji: | 60 miesięcy |

Opis produktu

Kolektor słoneczny PROECO SC-30 58/1800 czarny

- 30 rur próżniowych z HEAT PIPE
- stelaż aluminiowy (z możliwością zamontowania na powierzchni skośnej oraz płaskiej) **(w kolorze czarnym)**
- magistrala kolektora **(w kolorze czarnym)**

- pasta termoprzewodząca



[Certyfikat Solar Keymark dla kolektorów z serii SC \(English Version\)](#)

Zastosowanie:

Idealne rozwiązanie dla uzyskania ciepłej wody użytkowej oraz wspomaganie centralnego ogrzewania przeznaczone do domków jednorodzinnych, pensjonatów, ośrodków wypoczynkowych, basenów, szpitali, zakładów produkcyjnych itp.

Budowa kolektora oraz zasada działania:

[Budowa oraz zasada działania kolektora słonecznego zbudowanego z użyciem heat-pipe \(ciśnieniowego\) z serii PROECO SC.](#)

Zalety:











- Większa wydajność kolektora próżniowego z systemem „heat pipe” (praca przez cały rok). Szczególnie jeśli układ zostanie napełniony płynem niezamarzającym (glikol)
- Możliwość doboru różnej wielkości kolektorów do różnych wielkości zbiorników i zużycia wody. Zasadą jest zastosowanie 1 rury próżniowej przypadającej na około 8-10 litrów zużywanej dziennie ciepłej wody użytkowej.
- Możliwość sprzężenia z układem centralnego ogrzewania w celu ograniczenia wydatków na energię.
- Możliwość łatwego zbudowania dużych instalacji (np. hotele, pensjonaty, gospodarstwa itp).
- Uszkodzenie rury próżniowej z „heat pipe” nie powoduje wyłączenia całego układu a jedynie zmniejsza wydajność kolektora.
- Mniejsze prawdopodobieństwo zatkania kolektora co może się zdarzyć w przypadku kolektorów płaskich lub opartych na „U”-rurkach.

Instrukcja montażu i eksploatacji:



[Instrukcja PROECO SC.pdf](#)

Powiązane produkty

| | | | |
|---|--|--|---|
|  <p>Płyn ECO MPG-SOL ... 193,73 PLN</p> |  <p>Rura próżniowa 58... 48,00 PLN</p> |  <p>Rurka ciepła - He... 42,00 PLN</p> |  <p>uchwyt rury próżn... 3,50 PLN</p> |
|  <p>Kontroler SR81 450,00 PLN</p> |  <p>Stacja Solarna (z... 2 100,00 PLN</p> |  <p>copper connector złączka skręcana ... 14,95 PLN</p> |  <p>Czujnik temperatu... 36,00 PLN</p> |
|  <p>Pasta termoprzewo... 40,50 PLN</p> |  <p>copper connector złączka skręcana ... 14,95 PLN</p> | | |