

Elektrický ohřívač 2000W G5/4" 25cm 230/400V








Price: **62,00 zł** gross

62,00 zł for szt.

Manufacturer: **Cheri**

Referention number: **EHC 2000 G5/4 25**

Condition:: **Nové**

Množství: 153 pcs.

Information:

Elektrický ohřívač 2000W G5/4" 25cm 230/400V

Product features

Napájení:	230V / 400V AC 50Hz
Nominální výkon:	2000 W
Vlákno:	R 5/4"
Délka:	27 cm

Full product description

Elektrické topné těleso 2000W se závitem 5/4"

Univerzální topné těleso určené pro montáž do většiny zásobníků teplé užitkové vody dostupných na trhu.

Použití:

Ideální řešení pro ohřev vody v zásobníku TUV. Topné těleso lze snadno instalovat do jakékoli nádrže pomocí standardní přípojky o velikosti 5/4 palce.

Technické údaje:

- **Jmenovité napětí:** 230V nebo 400V AC
- **Jmenovitý výkon:** 2000 W
- **Délka topného článku:** 27 cm (+/- 2 cm)
- **Celková délka:** 32 cm (+/- 2 cm)
- **Závit:** vnější 5/4"
- **Materiál topného článku:** nerezová ocel
- **Kryt přípojek (krytka):** Vybaven instalačním otvorem o maximálním průměru 15 mm, který umožňuje bezpečné zavedení napájecího kabelu nebo použití vhodné kabelové průchodky.

Doporučení pro montáž:

i Informace: Předchozí vysušení topného tělesa před montáží (bez obalů a plastových prvků) v troubě nebo technické sušičce při teplotě cca 100–120 °C po dobu 1,5–2 hodin může zlepšit elektrickou izolaci, omezit svodové proudy a snížit riziko vypadnutí proudového chrániče (RCD), což prodlužuje životnost topného článku.

Upozornění: topné těleso nesmí být připojeno k napájení ani provozováno „na sucho“; montáž a první spuštění musí být prováděny výhradně v plně napuštěné a odvzdušněné nádrži.

DŮLEŽITÉ: Z bezpečnostních důvodů musí elektrickou instalaci provést osoba s odpovídající kvalifikací. Musí být bezpodmínečně zajištěno řádné uzemnění připojením ochranného vodiče (PE) k nádrži.

Pro zajištění nejvyšší účinnosti a životnosti topného tělesa doporučujeme montáž v horizontální poloze.

Přípustná je i montáž ve vertikální poloze, ale výhradně ze spodní části nádrže. Instalace topného tělesa vertikálně shora je nepřípustná, protože může vést k jeho přehřátí a trvalému poškození.

Důležité: Topné těleso není určeno pro nepřetržitý provoz. Pro bezpečný a ekonomický provoz se doporučuje jej připojit k externímu systému ovládání, např. termostatu nebo elektronickému regulátoru.


Related products



Regulátor SR81
450,00 zł



Vnitřní termostat...
85,00 zł



Regulátor TK 7Y
180,00 zł



Regulátor HLC 388
175,00 zł



TK-5a ovladač pro...
140,00 zł