Stufa elettrica 2500W G 6/4" 25cm 230/400V



Price: **67,00 PLN** gross

67,00 PLN for szt.

Manufacturer: **Cheri**

Referention number: **EHC 2500 G6/4 25**

Condition:: **New**

Quantity: 78 pcs.

Information:

Stufa elettrica 2500W G 6/4" 25cm 230/400V

Product features

Alimentazione elettrica:	230V / 400V AC 50Hz
Potenza nominale:	2500 W
Filo:	6/4"
Lunghezza:	27 cm

Full product description

Resistenza elettrica 2500W con filettatura 6/4"

Resistenza universale progettata per l'installazione nella maggior parte dei serbatoi di acqua calda sanitaria disponibili sul mercato.

Applicazione:

Soluzione ideale per il riscaldamento dell'acqua nel serbatoio ACS. La resistenza può essere facilmente installata in qualsiasi serbatoio utilizzando un attacco standard da 6/4 di pollice.

Dati tecnici:

- **Tensione nominale:** 230V AC
- **Potenza nominale:** 2500 W
- **Lunghezza dell'elemento riscaldante:** 27 cm (+/- 2 cm)
- **Lunghezza totale:** 32 cm (+/- 2 cm)
- **Filettatura:** esterna 6/4"
- **Materiale dell'elemento riscaldante:** acciaio inossidabile (SS304)
- **Copertura dei collegamenti (cappuccio):** Dotata di un foro di installazione con un diametro massimo di 15 mm, che consente l'inserimento sicuro del cavo di alimentazione o l'uso di un pressacavo adeguato.

Raccomandazioni per il montaggio:

i Informazione: L'essiccazione preventiva della resistenza prima dell'installazione (senza imballaggi e parti in plastica) in forno o essiccatore tecnico a circa 100–120°C per 1,5–2 ore può migliorare l'isolamento elettrico, ridurre le correnti di dispersione e minimizzare il rischio di intervento del differenziale (RCD), prolungando la vita dell'elemento riscaldante.

Nota: la resistenza non deve essere collegata all'alimentazione né attivata "a secco"; l'installazione e la prima messa in funzione devono essere eseguite esclusivamente in un serbatoio completamente riempito e sfiato.

IMPORTANTE: Per motivi di sicurezza, l'installazione elettrica deve essere eseguita da una persona con qualifiche adeguate. Deve essere assolutamente garantita una corretta messa a terra collegando il conduttore di protezione (PE) al serbatoio.

Per garantire la massima efficienza e durata della resistenza, si raccomanda il montaggio in posizione orizzontale.

È consentito anche il montaggio in posizione verticale, ma solo dal fondo del serbatoio. L'installazione della resistenza verticalmente dall'alto non è consentita, poiché potrebbe causare surriscaldamento e danni permanenti.

Importante: La resistenza non è progettata per il funzionamento continuo. Per un funzionamento sicuro ed economico, si raccomanda di collegarla a un sistema di controllo esterno, ad esempio un termostato o un regolatore elettronico.

Related products



Controller SR81
450,00 PLN



Termostato intern...
85,00 PLN



Controller TK-7Y
180,00 PLN



Kontroler HLC-388
175,00 PLN



Controller TK-5a ...
140,00 PLN