Topný kabel s termostatem 200W/m 230V - 10m





Price: **45,00 zł** gross

45,00 zł for szt.

Manufacturer: **Cheri**

Referention number: **HC 200W 10M**

Condition:: **Nové**

Množství: 0 pcs.

Information:

Topný kabel s termostatem a zástrčkou 200W 230V - 10m 20W/m

Product features

Napájení:	230V AC 50Hz

Full product description

Šířka:	8 mm
Maximální pracovní délka:	10 m
Výkon:	20 W/m (200W celkem)
Maximální teplota:	105 °C
Samoregulační teplota:	60 °C

Elektrické topné kabely s nízkým výkonem (10–30 W/m) jsou univerzálním řešením, které se používá k ochraně před zamrznutím, stabilizaci teploty a šetrnému vytápění. Jsou obzvláště užitečné v chladném podnebí a v situacích, kde je klíčová přesnost a energetická účinnost.

Hlavní použití topných kabelů s nízkým výkonem

1. Ochrana potrubí před zamrznutím

Určení:

- Prevence zamrzání vody ve vodovodním potrubí, v sanitárních a průmyslových instalacích.

- Udržování správné teploty v potrubí obsahujícím kapaliny citlivé na mráz.

Typ instalace:

- Montáž uvnitř potrubí (s příslušným hygienickým certifikátem) nebo zvenku (s tepelnou izolací).

Výhody:

- Chrání před nákladným poškozením potrubí a hydraulických systémů v zimě.

2. Ochrana okapů a střech

Určení:

- Prevence hromadění ledu a sněhu v okapových žlabech, svodech a na okrajích střech.

Typ instalace:

- Kabely se pokládají do okapů a svodů nebo na okraje střech v místech náchylných k tvorbě rampouchů.

Výhody:

- Zabraňuje ucpání okapů a poškození střechy způsobenému hromaděním ledu.

3. Udržování teploty v nádržích a nádobách

Určení:

- Stabilizace teploty kapalin v nádržích nebo potrubí během technologických procesů.

- Používá se v potravinářském, farmaceutickém a chemickém průmyslu.

Výhody:

- Zajišťuje přesné udržování teploty kapalin nebo látek citlivých na změny teploty.

4. Vytápění půdy v zahradnictví

Určení:

- Udržování teploty půdy ve sklenících, pařeništích a zimních zahradách.

Typ instalace:

- Kabely se pokládají pod povrch půdy, což urychluje růst rostlin a chrání kořeny před mrozem.

Výhody:

- Optimální podmínky pro rostliny v chladnějších měsících.

5. Vytápění kanalizačních a odvodňovacích potrubí

Určení:

- Prevence zamrzání potrubí odvádějícího odpadní nebo dešťovou vodu, zejména v chladných klimatických zónach.

Výhody:

- Chrání instalace před poruchami v zimních warunkach.

6. Použití v akwariach i terrariach

Určení:

- Vytápění dna terárií nebo akvárií, aby se zajistila vhodná teplota pro exotická zvířata.

Výhody:

- Stabilní a šetrné vytápění, přizpůsobené potřebám zvířat.

Výhody topných kabelů s nízkým výkonem

1. **Energetická účinnost:** Díky nízkému výkonu (10–30 W/m) spotřebovávají minimální množství energie.
2. **Snadná instalace:** Lze je snadno namontovat na potrubí, pod zem, do okapů nebo na střechy.
3. **Precyzja:** Ideální pro udržování teploty v systémech, które wymagają šetrného vytápění.
4. **Wszechstronność:** Mohou být použity v mnoha oblastech, od domácích instalací až po průmysł.

* Cena se týká kabelu s (EU) zástrčkou o délce 10m.