

## Nádrž na vodu 200l (2 spirála 22 mm SS)



Price: **3 190,00 zł** gross

**3 190,00 zł** for szt.

Referent number: **TANK JPT-200-2 SS 22**

Condition: **Nové**

Množství: 0 pcs.

### Information:

Nádrž na vodu 200 l (2 spirála 22 mm SS)



## Product features

Nádrž na vodu:	nerezová ocel SUS 304 1,5mm
Výměník tepla v nádrži:	2 wěžownice stal SUS 304 22mm
Vnější ochrana nádrže:	lakována pozinkovaná ocel
Vybavení:	hořčíková anoda
Vybavení:	pojistný ventil (tlakově-tepelný)
Vybavení:	Termostat
Záruční doba:	60 měsícey
Objem nádrže:	200 l.
Izolace	Polyuretanová pěna 42 kg/m <sup>3</sup> o tloušťce 45 mm

## Full product description

Zásobník teplé vody o objemu 200 litrů, určený pro efektivní ohřev a akumulaci teplé vody v rodinných a vícegeneračních budovách, průmyslových a komerčních objektech. Produkt se vyznačuje vysokou kvalitou zpracování, moderními technologiemi a vynikající energetickou účinností, což zaručuje

spolehlivost a dlouhou životnost.

## **Základní technické údaje:**

### **1. Typ: Vertikální výměník tepla z nerezové oceli se dvěma spirálovými nerezovými hady.**

Vnitřní nádrž vyrobena z vysoce kvalitní nerezové oceli SUS 304, zaručující odolnost proti korozi a dlouhou životnost.

Dvě nerezové hady SUS 304 o průměru 22 mm - zajišťují odolnost a účinnost ohřevu vody.

### **2. Energetická účinnost:**

Pokročilá polyuretanová pěnová izolace (45 mm) minimalizuje tepelné ztráty, což umožňuje dlouhodobé skladování teplé vody bez velkých energetických ztrát.

### **3. Pevná konstrukce:**

Vnější plášť nádrže je vyroben z lakované pozinkované oceli o tloušťce 0,5 mm, chránící před mechanickým poškozením a vlivy povětrnostních podmínek.

### **4. Ochrana proti korozi:**

Zásobník je vybaven hořčíkovou anodou, která účinně chrání před korozí a prodlužuje jeho životnost.

### **5. Všeobecnost:**

Možnost připojení různých zdrojů tepla díky dvěma vysoce výkonným spirálám. Zásobník má také prostor pro elektrický ohřívač.

4 vstupy a výstupy 3/4"

### **Technické údaje:**

Vnitřní nádrž: Nerezová ocel SUS 304 (tloušťka 1,5 mm, průměr Ø450 mm)

Vnější nádrž: Lakovaná ocel (tloušťka 0,5 mm, průměr Ø540 mm)

Izolace: Polyuretanová pěna 42 kg/m<sup>3</sup>, tloušťka 45 mm

Rozměry nádrže: 1410 x 450 x 540 mm + 7 cm stopy

Celkové rozměry balení: 1480 x 605 x 605 mm

Tepelné ztráty a energetická třída: A, 41W

### **Parametry výměníku:**

Materiál: Nerezová ocel SUS 304

Průměr: 22 mm

Tloušťka: 1 mm

Délka: 10 m + 10 m

Plocha výměníku:

Horní výměník: 0,7 m<sup>2</sup>

Spodní cívka: 0,7 m<sup>2</sup>

### **Vybavení:**

hořčíková anoda

tlakový termický ventil

termostat

Nádrž je k dispozici i v jiných objemových verzích (150 l, 250 l, 300 l, 400 l, 500 l)