

Zbiornik, zasobnik c.w.u. 200l. (dwie wężownice 22mm stal nierdzewna)














Cena: **3 190,00 PLN** brutto

3 190,00 PLN za szt.

Nr referencyjny: **TANK JPT-200-2 SS 22**

Stan: **Nowy**

Ilość: 15 szt.

Informacje

Numer rejestracyjny EPREL: 2651429

Zbiornik, zasobnik c.w.u. 200 l. (dwie wężownice 22mm stal nierdzewna)

Cechy produktu

Zasobnik na wodę:	stal nierdzewna SUS 304 1.5mm
Wymiennik ciepła w zasobniku:	2 wężownice stal SUS 304 22mm
Ochrona zewnętrzna zasobnika:	malowana galwanizowana stal
Wyposażenie:	anoda magnezowa
Wyposażenie:	zawór bezpieczeństwa (ciśnieniowo- termiczny)
Wyposażenie:	Termostat
Okres gwarancji:	60 miesięcy
Pojemność zbiornika:	200 l.
Izolacja	Pianka poliuretanowa 42 kg/m3 o grubości 45 mm

Opis produktu

Zasobnik C.W.U. o pojemności 200 litrów, przeznaczony do efektywnego podgrzewania i przechowywania ciepłej wody użytkowej w budynkach jednorodzinnych,

wielorodzinnych, obiektach przemysłowych oraz komercyjnych. Produkt cechuje się wysoką jakością wykonania, nowoczesnymi technologiami oraz doskonałą efektywnością energetyczną, zapewniając niezawodność i długowieczność.

Podstawowe dane techniczne:

1. Typ: Pionowy wymiennik ciepła wykonany ze stali nierdzewnej z dwiema spiralnymi wężownicami ze stali nierdzewnej.

- Wewnętrzny zbiornik wykonany z wysokogatunkowej stali nierdzewnej SUS 304, gwarantującej odporność na korozję oraz długą żywotność.
- Dwie wężownice ze stali nierdzewnej SUS 304 o średnicy 22 mm - zapewniają wytrzymałość i efektywność podgrzewania wody

2. Efektywność energetyczna:

- Zaawansowana izolacja z pianki poliuretanowej (45 mm) minimalizuje straty ciepła, co pozwala na długotrwałe przechowywanie ciepłej wody bez dużych strat energii.

3. Solidna konstrukcja:

- Zewnętrzna powłoka zbiornika wykonana z malowanej stali galwanizowanej o grubości 0,5 mm, chroni przed uszkodzeniami mechanicznymi i wpływem warunków atmosferycznych.

4. Ochrona przed korozją:

- Zasobnik wyposażony w anodę magnezową, skutecznie chroniącą przed korozją i wydłużającą jego trwałość.

5. Wszechstronność:

- Możliwość podłączenia różnych źródeł ciepła dzięki dwóm wężownicom o wysokiej wydajności. Zasobnik posiada także miejsce na grzałkę elektryczną.
- 4 wejścia i wyjścia 3/4"

Dane techniczne:

- **Wewnętrzny zbiornik:** Stal nierdzewna SUS 304 (grubość 1,5 mm, średnica Ø450 mm)
- **Zewnętrzny zbiornik:** Stal malowana (grubość 0,5 mm, średnica Ø540 mm)
- **Izolacja:** Pianka poliuretanowa 42 kg/m3 o grubości 45 mm
- **Wymiary zbiornika:** 1410 x 450 x 540 mm + 7cm nóżki
- **Wymiary ogólne opakowania:** 1480 x 605 x 605mm
- **Straty cieplne i klasa energetyczna:** A, 41W

Parametry wężownicy:

- **Materiał:** Stal nierdzewna SUS 304
- **Średnica:** 22 mm
- **Grubość:** 1 mm
- **Długość:** 10 m + 10 m

Powierzchnia wężownic:

- **Górna wężownica:** 0,7 m²
- **Dolna wężownica:** 0,7 m²

Wyposażenie:

- anoda magnezowa
- zawór ciśnieniowo - termiczny
- termostat

Zasobnik jest dostępny również w innych wersjach pojemnościowych (150L, 250L, 300L, 400L, 500L)