


## Zbiornik, zasobnik c.w.u. 200l. (dwie węzownice 22mm stal nierdzewna)



Cena: **3 190,00 PLN** brutto

**3 190,00 PLN** za szt.

Nr referencyjny: **TANK JPT-200-2 SS 22**

Stan: **Nowy**

Ilość: 20 szt.

### Informacje

Numer rejestracyjny EPREL: 2651429

Zbiornik, zasobnik c.w.u. 200 l. (dwie węzownice 22mm stal nierdzewna)



### Cechy produktu

Zasobnik na wodę:	stal nierdzewna SUS 304 1.5mm
Wymiennik ciepła w zasobniku:	2 węzownice stal SUS 304 22mm
Ochrona zewnętrzna zasobnika:	malowana galwanizowana stal
Wyposażenie:	anoda magnezowa
Wyposażenie:	zawór bezpieczeństwa ( ciśnieniowo- termiczny)
Wyposażenie:	Termostat
Okres gwarancji:	60 miesięcy
Pojemność zbiornika:	200 l.
Izolacja	Pianka poliuretanowa 42 kg/m3 o grubości 45 mm

### Opis produktu

Zasobnik C.W.U. o pojemności 200 litrów, przeznaczony do efektywnego podgrzewania i przechowywania ciepłej wody użytkowej w budynkach jednorodzinnych,

wielorodzinnych, obiektach przemysłowych oraz komercyjnych. Produkt cechuje się wysoką jakością wykonania, nowoczesnymi technologiami oraz doskonałą efektywnością energetyczną, zapewniając niezawodność i długowieczność.

#### Podstawowe dane techniczne:

**1. Typ:** Pionowy wymiennik ciepła wykonany ze stali nierdzewnej z dwiema spiralnymi węzownicami ze stali nierdzewnej.

- Wewnętrzny zbiornik wykonany z wysokogatunkowej stali nierdzewnej SUS 304, gwarantującej odporność na korozję oraz długą żywotność.
- Dwie węzownice ze stali nierdzewnej SUS 304 o średnicy 22 mm - zapewniają wytrzymałość i efektywność podgrzewania wody

**2. Efektywność energetyczna:**

- Zaawansowana izolacja z pianki poliuretanowej (45 mm) minimalizuje straty ciepła, co pozwala na długotrwałe przechowywanie ciepłej wody bez dużych strat energii.

**3. Solidna konstrukcja:**

- Zewnętrzna powłoka zbiornika wykonana z malowanej stali galwanizowanej o grubości 0,5 mm, chroni przed uszkodzeniami mechanicznymi i wpływem warunków atmosferycznych.

**4. Ochrona przed korozją:**

- Zasobnik wyposażony w anodę magnezową, skutecznie chroniącą przed korozją i wydłużającą jego trwałość.

**5. Wszechstronność:**

- Możliwość podłączenia różnych źródeł ciepła dzięki dwóm węzownicom o wysokiej wydajności. Zasobnik posiada także miejsce na grzałkę elektryczną.
- 4 wejścia i wyjścia 3/4"

#### Dane techniczne:

- **Wewnętrzny zbiornik:** Stal nierdzewna SUS 304 (grubość 1,5 mm, średnica Ø450 mm)
- **Zewnętrzny zbiornik:** Stal malowana (grubość 0,5 mm, średnica Ø540 mm)
- **Izolacja:** Pianka poliuretanowa 42 kg/m<sup>3</sup> o grubości 45 mm
- **Wymiary zbiornika:** 1410 x 450 x 540 mm + 7cm nóżki
- **Wymiary ogólne opakowania:** 1480 x 605 x 605mm
- **Straty ciepłe i klasa energetyczna:** A, 41W

#### Parametry węzownicy:

- **Materiał:** Stal nierdzewna SUS 304
- **Średnica:** 22 mm
- **Grubość:** 1 mm
- **Długość:** 10 m + 10 m

#### Powierzchnia węzownic:

- **Górna węzownica:** 0,7 m<sup>2</sup>
- **Dolna węzownica:** 0,7 m<sup>2</sup>

#### Wyposażenie:

- anoda magnezowa
- zawór ciśnieniowo - termiczny
- termostat

Zasobnik jest dostępny również w innych wersjach pojemnościowych (150L, 250L, 300L, 400L, 500L)