


## Zbiornik, zasobnik c.w.u. 300 l. (dwie wężownice 22mm stal nierdzewna)



Cena: **4 230,00 PLN** brutto

Obniżka: **-10%**

Stara cena: **4 700,00 PLN**

**4 230,00 PLN** za szt.

Nr referencyjny: **TANK JPT-300-2 SS 22**

Stan: **Nowy**

Ilość: 0 szt.

## Informacje

Zbiornik, zasobnik c.w.u. 300 l. (dwie wężownice 22mm stal nierdzewna)

## Cechy produktu

Montaż na powierzchni:	powierzchnia płaska
Zasobnik na wodę:	stal nierdzewna SUS 304 2mm
Wymiennik ciepła w zasobniku:	2 wężownice stal SUS 304 22mm
Ochrona zewnętrzna zasobnika:	malowana galwanizowana stal
Wyposażenie:	anoda magnezowa
Wyposażenie:	zawór bezpieczeństwa ( ciśnieniowo- termiczny)
Wyposażenie:	Termostat
Okres gwarancji:	60 miesięcy
Pojemność zbiornika:	300 l.
Izolacja	Pianka poliuretanowa 42 kg/m <sup>3</sup> o grubości 50 mm

## Opis produktu

Zasobnik C.W.U. o pojemności 300 litrów, przeznaczony do efektywnego podgrzewania i przechowywania ciepłej wody użytkowej w budynkach jednorodzinnych,

wielorodzinnych, obiektach przemysłowych oraz komercyjnych. Produkt cechuje się wysoką jakością wykonania, nowoczesnymi technologiami oraz doskonałą efektywnością energetyczną, zapewniając niezawodność i długowieczność.

#### **Podstawowe dane techniczne:**

##### **1. Typ:** Pionowy wymiennik ciepła wykonany ze stali nierdzewnej z dwiema spiralnymi węzownicami ze stali nierdzewnej.

- Wewnętrzny zbiornik wykonany z wysokogatunkowej stali nierdzewnej SUS 304, gwarantującej odporność na korozję oraz długą żywotność.
- Dwie węzownice ze stali nierdzewnej SUS 304 o średnicy 22 mm - zapewniają wytrzymałość i efektywność podgrzewania wody

##### **2. Efektywność energetyczna:**

- Zaawansowana izolacja z pianki poliuretanowej (50 mm) minimalizuje straty ciepła, co pozwala na długotrwałe przechowywanie ciepłej wody bez dużych strat energii.

##### **3. Solidna konstrukcja:**

- Zewnętrzna powłoka zbiornika wykonana z malowanej stali galwanizowanej o grubości 0,5 mm, chroni przed uszkodzeniami mechanicznymi i wpływem warunków atmosferycznych.

##### **4. Ochrona przed korozją:**

- Zasobnik wyposażony w anodę magnezową, skutecznie chroniącą przed korozją i wydłużającą jego trwałość.

##### **5. Wszechstronność:**

- Możliwość podłączenia różnych źródeł ciepła dzięki dwóm węzownicom o wysokiej wydajności. Zasobnik posiada także miejsce na grzałkę elektryczną.
- 4 wejścia i wyjścia 3/4"

#### **Dane techniczne:**

- **Wewnętrzny zbiornik:** Stal nierdzewna SUS 304 (grubość 2 mm, średnica Ø480 mm)

- **Zewnętrzny zbiornik:** Stal malowana (grubość 0,5 mm, średnica Ø580 mm)

- **Izolacja:** Pianka poliuretanowa 42 kg/m<sup>3</sup> o grubości 50 mm

- **Wymiary zbiornika:** 1850 x 480 x 580 mm + 7cm nóżki

- **Wymiary ogólne opakowania:** 1915 x 650 x 650 mm

- **Straty cieplne i klasa energetyczna:** A, 46W

#### **Parametry węzownicy:**

- **Materiał:** Stal nierdzewna SUS 304

- **Średnica:** 22 mm

- **Grubość:** 1 mm

- **Długość:** 10 m + 15 m

#### **Powierzchnia węzownic:**

- **Góra węzownica:** 0,7 m<sup>2</sup>

- **Dolna węzownica:** 1,1 m<sup>2</sup>

#### **Wyposażenie:**

- anoda magnezowa
- zawór ciśnieniowo - termiczny
- termostat

**Zasobnik jest dostępny również w innych wersjach pojemnościowych (150L, 200L, 250L, 400L, 500L)**