

Serbatoio dell'acqua da 500 l (due bobine SS da 22 mm)













Price: **6.190,00 PLN** gross

6.190,00 PLN for szt.

Referention number: **TANK JPT-500-2 SS 22**

Condition:: **New**

Quantity: 2 pcs.

Information:

Numero di registrazione EPREL: 2651648

Serbatoio dell'acqua da 500 l (due bobine SS da 22 mm)

Product features

Montaggio su superficie:	solo superficie piana
Serbatoio dell'acqua:	acciaio inossidabile SUS 304 2mm
Scambiatore di calore nel serbatoio:	2 wężownice stal SUS 304 22mm
Protezione esterna del serbatoio:	acciaio zincato verniciato
Attrezzatura:	anodo di magnesio
Attrezzatura:	valvola di sicurezza (pressione-termica)
Attrezzatura:	Termostato
Periodo di garanzia:	60 mesi
Capacità del serbatoio:	500 l.
Isolamento	Schiuma poliuretanica 42 kg/m³ con uno spessore di 60 mm

Full product description

Serbatoio ACS con capacità di 500 litri, progettato per il riscaldamento e l'accumulo di acqua calda sanitaria in edifici monofamiliari e plurifamiliari, strutture industriali e commerciali. Il prodotto è caratterizzato da elevata qualità di lavorazione, tecnologie moderne ed eccellente efficienza energetica, garantendo affidabilità e durata.

Dati tecnici di base:

1. Tipologia: Scambiatore di calore verticale in acciaio inossidabile con due serpentine a spirale in acciaio inossidabile.

Serbatoio interno in acciaio inossidabile SUS 304 di alta qualità, che garantisce resistenza alla corrosione e lunga durata.

Due serpentine in acciaio inossidabile SUS 304 con diametro di 22 mm garantiscono durata ed efficienza nel riscaldamento dell'acqua.

2. Efficienza energetica:

L'isolamento in schiuma poliuretanica avanzata (60 mm) riduce al minimo la dispersione di calore, consentendo un accumulo di acqua calda a lungo termine senza grandi perdite di energia.

3. Struttura solida:

Il rivestimento esterno del serbatoio è realizzato in acciaio zincato verniciato con uno spessore di 0,5 mm, che lo protegge dai danni meccanici e dagli agenti atmosferici.

4. Protezione dalla corrosione:

Il serbatoio è dotato di un anodo al magnesio, che protegge efficacemente dalla corrosione e ne prolunga la durata.

5. Versatilità:

Possibilità di collegare diverse fonti di calore grazie a due serpentine ad alte prestazioni. Il serbatoio offre anche spazio per un riscaldatore elettrico. 4 ingressi e uscite da 3/4"

Dati tecnici:

Serbatoio interno: Acciaio inox SUS 304 (spessore 2 mm, diametro Ø580 mm)

Serbatoio esterno: Acciaio verniciato (spessore 0,5 mm, diametro Ø700 mm)

Isolamento: Schiuma poliuretanica 42 kg/m³, spessore 60 mm

Dimensioni del serbatoio: 2080 x 700 x 580 mm + piedini di 7 cm

Dimensioni totali dell'imballo: 2170 x 770 x 770 mm

Dispersione termica e classe energetica: B, 81W

Parametri serpentina:

Materiale: Acciaio inox SUS 304

Diametro: 22 mm

Spessore: 1 mm

Lunghezza: 10 m + 20 m

Superficie serpentina:

Serpentina superiore: 0,7 m²

Serpentina inferiore: 1,5 m²

Dotazione:

anodo di magnesio
valvola termostatica
termostato

Il serbatoio è disponibile anche in altre capacità (150 l, 200 l, 250 l, 300 l, 400 l)