
Zásobník teplé užitkové vody 500 l (jeden výměník 32 mm z nerezové oceli)













Price: **6 190,00 zł** gross

6 190,00 zł for szt.

Manufacturer: **- Pro Eco Solutions Ltd.**

Referention number: **TANK DHW-500-1 SS 32**

Condition:: **Nové**

Množství: 0 pcs.

Information:

Registrační číslo EPREL: 2651766

Zásobník teplé užitkové vody 500 l (jeden výměník 32 mm z nerezové oceli)

Product features

Nádrž na vodu:	nerezová ocel SUS 304 2mm
Výměník tepla v nádrži:	1 wężownica stal nierdzewna SUS 316 32mm
Vnější ochrana nádrže:	lakovaná pozinkovaná ocel
Vybavení:	elektrický ohřívač
Vybavení:	hořčíková anoda
Vybavení:	pojistný ventil (tlakově-tepelný)
Záruční doba:	60 měsíců
Objem nádrže:	500 l.
Počet spirál:	1
Izolace	Polyuretanová pěna 42 kg/m3 o tloušťce 50 mm

Full product description

500-Liter-Brauchwasserspeicher, konzipiert für die effiziente Erwärmung und Speicherung von Warmwasser in Ein- und Mehrfamilienhäusern, Industrie- und

Gewerbeobjekten. Das Produkt zeichnet sich durch hohe Verarbeitungsqualität, moderne Technologien und ausgezeichnete Energieeffizienz aus, was Zuverlässigkeit und Langlebigkeit gewährleistet.

Grundlegende technische Daten:

1. Typ: Vertikaler Wärmetauscher aus Edelstahl mit einer spiralförmigen Edelstahlwendel.

- Innenbehälter aus hochwertigem Edelstahl SUS 304, der Korrosionsbeständigkeit und eine lange Lebensdauer garantiert.
- Eine Wendel aus Edelstahl SUS 316 mit einem Durchmesser von 32 mm - gewährleistet Haltbarkeit und Effizienz der Wassererwärmung.

Energieeffizienz:

- Die fortschrittliche Isolierung aus Polyurethanschaum (50 mm) minimiert Wärmeverluste und ermöglicht so eine langfristige Speicherung von Warmwasser ohne große Energieverluste.

Solide Konstruktion:

- Die Außenhülle des Speichers besteht aus lackiertem verzinktem Stahl mit einer Dicke von 0,5 mm und schützt vor mechanischer Beschädigung und Witterungseinflüssen.

Korrosionsschutz:

- Der Speicher ist mit einer Magnesiumanode ausgestattet, die effektiv vor Korrosion schützt und seine Lebensdauer verlängert.

Vielseitigkeit:

- Möglichkeit zum Anschluss verschiedener Wärmequellen dank der Wendel mit großem Durchmesser und hoher Leistung. Der Speicher verfügt außerdem über Platz für einen elektrischen Heizstab.
- 4 Ein- und Ausgänge 1"

Technische Daten:

- **Innenbehälter:** Edelstahl SUS 304 (Dicke 2,0 mm, Durchmesser Ø600 mm)
- **Außenbehälter:** Lackierter Stahl (Dicke 0,5 mm, Durchmesser Ø700 mm)
- **Isolierung:** Polyurethanschaum 42 kg/m3 mit einer Dicke von 50 mm
- **Abmessungen:** 70 x 193 cm
- **Gesamtverpackungsabmessungen:** 74 x 74 x 199 cm

Wendelparameter:

- **Material:** Edelstahl SUS 316
- **Durchmesser:** 32 mm (1")
- **Dicke:** 0,25 mm
- **Länge:** 30 m
- **Wendeloberfläche:** 4.5 m2

Ausstattung:

- Druck-Temperatur-Ventil
- Magnesiumanode
- Elektrischer Heizstab

Der Speicher ist auch in anderen Kapazitätsversionen erhältlich (200L, 250L, 300L, 400L)