

Regulátor TK-5a pro beztlaké systémy



Price: **149,00 zř** gross

149,00 zř for szt.

Manufacturer: - **Pro Eco Solutions Ltd.**

Referention number: **CONTROLLER TK-5A NP**

Condition:: **Nové**

Množství: 122 pcs.

Information:

Regulátor TK-5a

Model pro netlaké systémy

Product features

Vybavení:	teplotní čidlo
Napájení:	230V AC 50Hz

Full product description

Ovladač / Regulátor TK-5a (pro beztlakové systémy) – inteligentní správa teploty a hladiny vody ve vašem solárním systému.

- ✓ Plná kontrola nad instalací
- ✓ Automatický provoz + manuální režim
- ✓ Bezpečnost a úspora energie

Nejdůležitější funkce:

- ✓ Automatická autodiagnostika po spuštění
- ✓ Vestavěné hodiny a harmonogram práce
- ✓ Přehledný ukazatel hladiny vody (5 úrovní)
- ✓ Neustálé měření teploty vody
- ✓ Automatický ohřev (30–80°C)
- ✓ Alarm nízké hladiny vody
- ✓ Ruční ovládání topného tělesa a ventilu
- ✓ Programování práce (2 cykly denně)
- ✓ Alarm poruchy senzorů

- ✓ Funkce „turbo“ – podpora při nízkém tlaku
- ✓ * Ochrana instalace proti zamrznutí
- ✓ Paměť nastavení po výpadku proudu
- ✓ Ochrana proti chodu nasucho
- ✓ Ochrana proti přetížení

Univerzální použití

Určeno pro beztlakové systémy: **PROECO YL, SOLARIS L, HYDRA L**

* Když nesvítí slunce – automaticky dohřeje vodu elektrickým topným tělesem.

Technické údaje:

Rozměry: 170 × 128 × 40 mm
Napájení: ~220 V (AC)
Příkon: < 6 W
Rozsah teploty: 0-99°C (±2°C)
Hladina vody: 5 stupňů
Max. výkon topného tělesa: 3000 W
Max. výkon čerpadla / kabelů: 500 W
Napájení ventilu: 12 V (DC)

Sada obsahuje:

- ✓ Elektromagnetický ventil 12V 1/2" palce
- ✓ Senzor hladiny vody a teploty (20m)

Výhody:

- ★ **Doporučeno instalatéry**
- ★ **Bezpečný a bezúdržbový provoz**
- ★ **Reálné úspory energie**

Zvolte osvědčené řešení a mějte plnou kontrolu nad svou instalací!

Návod k obsluze:



[Návod k obsluze - TK-5a](#)