

Calentador eléctrico 24V DC 800W R3/4" 20cm cassette


Price: **39,00 zł** gross

39,00 zł for szt.

Manufacturer: **Cheri**


Referention number: **EHC 800 R3/4 20**

Condition:: **New**

Quantity: 65 pcs.

Information:

Calentador eléctrico 24V DC 800W R3/4" 20cm cassette



Modello	Altezza (mm)	Larghezza (mm)	Profondità (mm)	Peso (kg)
EHC 800 R3/4 20	200	150	150	0,5

Product features

Napięcie nominalne:	24v
Moc nominalna:	800w
Gwint:	G 3/4"
Długość:	20cm

Full product description

Aplicación:

P. ej., para calentar agua en un acumulador de agua caliente sanitaria (ACS).

Calentador de cartucho estrecho que se puede instalar en cualquier depósito de ACS en lugar de una conexión de 3/4 de pulgada.

Datos técnicos:

- Tensión nominal: 24V DC

- Potencia nominal: 800W
- Longitud del elemento calefactor: 200mm
- Diámetro del elemento calefactor: 20mm
- Rosca: externa 3/4"
- Material del elemento calefactor: acero inoxidable (SS304)
- Tipo: Cartucho

Recomendaciones:

i Información: Secar previamente el calentador antes de la instalación (sin embalajes ni piezas de plástico) en un horno o secador técnico a unos 100-120°C durante 1,5-2 horas puede mejorar el aislamiento eléctrico, reducir las corrientes de fuga y minimizar el riesgo de que salte el RCD, lo que alarga la vida útil del elemento calefactor.

Atención: el calentador no debe conectarse a la red eléctrica ni ponerse en marcha en seco; el montaje y la primera puesta en marcha deben realizarse únicamente en un depósito completamente lleno y purgado.

Se recomienda el montaje del calentador eléctrico en posición horizontal para asegurar su óptima eficiencia operativa.

Se permite la instalación en posición vertical, pero solo desde la parte inferior del depósito. El montaje del calentador en posición vertical desde la parte superior del depósito no está permitido, ya que la falta de la llamada "zona muerta" puede provocar su sobrecalentamiento y daños por quemaduras.

Además, se recomienda el uso de un control adecuado, como un controlador electrónico o termostato. El calentador eléctrico no está diseñado para un funcionamiento continuo, por lo que un control adecuado es clave para su explotación segura y eficiente.

Related products



Controlador SR81
450,00 zł




Termostato extern...
85,00 zł



Controlador TK 7Y
180,00 zł



Controlador TK-7
180,00 zł



Controlador Proph...
180,00 zł



Controlador HLC 388
175,00 zł



Controlador WiFi ...
199,00 zł