


Serbatoio dell'acqua da 150 litri con doppia serpentina



Price: **3.400,00 PLN** gross

3.400,00 PLN for szt.

Manufacturer: - **Pro Eco Solutions Ltd.**

Referention number: **TANK CY-150-2 CU 12**

Condition:: **New**

Quantity: 0 pcs.

Information:

Numero di registrazione EPREL: 2650855

Serbatoio dell'acqua da 150 litri con doppia serpentina in rame con attrezzatura completa



Product features

Scambiatore di calore nel serbatoio: 2 węzownice miedziane 12mm

Full product description

Serbatoio per l'acqua calda sanitaria da 150 litri di acciaio inossidabile con due serpentine in rame e:

- riscaldatore elettrica con termostato
- valvola di sicurezza (pressione) e valvola di pressione e temperatura
- anodo di magnesio (per proteggere, tra gli altri, il riscaldatore elettrico)

Vantaggi:

- Realizzato in acciaio inossidabile
- Ottimo isolamento termico (schiuma di poliuretano, minimo 5 cm)

- Due serpentine di rame (collegabili a 2 fonti di calore indipendenti)
- Due manicotti per due sensori di temperatura.
- Involucro esterno durevole (in acciaio)
- Attrezzatura completa

Dati tecnici:



[Zasobniki c.w.u. do zestawów solarnych](#)

Capacità	100 l.	150 l.	200 l.	250 l.	300 l.	500 l.
Diametro del serbatoio interno	370 mm	370 mm	470 mm	470 mm	470 mm	600 mm
Diametro esterno	470 mm	470 mm	560 mm	560 mm	560 mm	700 mm
Materiale del serbatoio interno	Acciaio inossidabile SUS304 1.2 mm	Acciaio inossidabile SUS304 1.2 mm	Acciaio inossidabile SUS304 1.5 mm	Acciaio inossidabile SUS304 1.5 mm	Acciaio inossidabile SUS304 1.5 mm	Acciaio inossidabile SUS304 2 mm
Materiale del serbatoio esterno	Acciaio sottoposto alla galvanizzazione 0.55 mm	Acciaio sottoposto alla galvanizzazione 0.55 mm	Acciaio sottoposto alla galvanizzazione 0.55 mm	Acciaio sottoposto alla galvanizzazione 0.55 mm	Acciaio sottoposto alla galvanizzazione 0.55 mm	Acciaio sottoposto alla galvanizzazione 0.6 mm
Genere di isolante termico	Schiuma di poliuretano	Schiuma di poliuretano	Schiuma di poliuretano	Schiuma di poliuretano	Schiuma di poliuretano	Schiuma di poliuretano
Spessore dell'isolante	50 mm	50 mm	45 mm	45 mm	45 mm	50 mm
Numero di scambiatori (serpentine)	2	2	2	2	2	2
Lunghezza della serpentina	15 m(in rame)	15 m (in rame)	15 m (in rame)	15 m (in rame)	15 m (in rame)	15 m (in rame)
Diametro / spessore della serpentina	12 mm / 1.0 mm	12 mm / 1.0 mm	12 mm / 1.0 mm	12 mm / 1.0 mm	12 mm / 1.0 mm	12 mm / 1.0 mm
Connessione scambiatore	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Connessione serbatoio	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Altezza serbatoio	1040 mm	1440 mm	1250 mm	1520 mm	1810 mm	1850 mm
Misure dell'imballaggio	550 x 550 x 1120 mm	550 x 550 x 1500 mm	645 x 645 x 1330 mm	645 x 645 x 1580 mm	645 x 645 x 1870 mm	780 x 780 x 1950 mm