Grzałka elektryczna 2000W G5/4" 25cm
















Cena: **58,00 PLN** brutto

58,00 PLN za szt.

Producent: **Cheri**

Nr referencyjny: **EHC 2000 G5/4 25CM**

Stan: **Nowy**

Ilość: 0 szt.

Informacje

Grzałka elektryczna 2000W G5/4" 25cm 230V

Cechy produktu

Zasilanie:	230V AC 50Hz
Moc nominalna:	2000 W
Gwint:	5/4"
Długość:	25cm

Opis produktu

Grzałka elektryczna 2000W z gwintem 5/4"

Uniwersalna grzałka, przeznaczona do montażu w większości dostępnych na rynku zasobników ciepłej wody użytkowej.

Zastosowanie:

Idealne rozwiązanie do podgrzewania wody w zasobniku c.w.u. Grzałkę można łatwo zainstalować w dowolnym zbiorniku, wykorzystując standardowe przyłącze o rozmiarze 5/4 cala.

Dane techniczne:

- **Napięcie nominalne:** 230V AC
- **Moc nominalna:** 2000 W
- **Długość elementu grzejnego:** 25 cm (+/- 2 cm)
- **Długość całkowita:** 32 cm (+/- 2 cm)
- **Gwint:** zewnętrzny 5/4"
- **Materiał elementu grzejnego:** stal nierdzewna (SS304)
- **Osłona przyłączy (kapturek):** Wyposażona w otwór instalacyjny o maksymalnej średnicy 15 mm, co pozwala na bezpieczne wprowadzenie przewodu zasilającego lub zastosowanie odpowiedniego dławika kablowego.

Zalecenia dotyczące montażu:

i Informacja: Wcześniejsze osuszenie grzałki przed montażem (bez opakowań i elementów plastikowych) w piekarniku lub suszarce technicznej, w temperaturze około 100–120°C przez 1,5–2 godziny - może poprawić izolację elektryczną, ograniczyć prądy upływu i zmniejszyć ryzyko wybijania RCD, co przekłada się na dłuższą żywotność elementu grzejnego.

Uwaga: grzałki nie wolno podłączać do zasilania ani uruchamiać „na sucho"; montaż i pierwsze uruchomienie należy wykonać wyłącznie w całkowicie napełnionym i odpowietrzonym zbiorniku.

WAŻNE: Ze względów bezpieczeństwa, instalacja elektryczna musi być wykonana przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami. Należy bezwzględnie zapewnić prawidłowe uziemienie poprzez podłączenie przewodu ochronnego (PE) do zbiornika.

Uwaga: Grzałki wykonane ze stali nierdzewnej (SUS201, SUS304, Incoloy 800) nie powinny być montowane w zbiornikach ani instalacjach wykonanych z innych metali, takich jak stal ocynkowana, stal węglowa, miedź czy aluminium. Bezpośredni kontakt różnych metali w obecności wody prowadzi do korozji elektrochemicznej, co może skutkować przyspieszonym niszczeniem elementów, nieszczelnościami oraz utratą gwarancji — zarówno grzałki, jak i zbiornika. Dla zapewnienia prawidłowej współpracy materiałowej zaleca się montaż grzałek wyłącznie w zbiornikach wykonanych ze stali nierdzewnej podobnego gatunku.

Aby zapewnić najwyższą wydajność i żywotność grzałki, rekomendujemy montaż w pozycji poziomej.

Dopuszczalny jest również montaż w pozycji pionowej, ale wyłącznie od dołu zbiornika. Instalacja grzałki pionowo od góry jest niedozwolona, gdyż może to prowadzić do jej przegrzania i trwałego uszkodzenia.

Ważne: Grzałka nie jest przeznaczona do pracy ciągłej. Dla bezpiecznej i ekonomicznej eksploatacji zaleca się podłączenie jej do zewnętrznego systemu sterowania, np. termostatu lub sterownika elektronicznego.


Powiązane produkty



Kontroler SR81
450,00 PLN



Termostat wewnętr...
85,00 PLN



Kontroler TK-7Y
180,00 PLN



Kontroler HLC-388
175,00 PLN



Kontroler TK-5a d...
140,00 PLN