

Ohřivač vody PROECO SOLARIS P-95 Econo



Price: **1 900,00 zł** gross

Reduction: **-600,00 zł**

Old price: **2 500,00 zł**

1 900,00 zł for kpl.

Manufacturer: - **Pro Eco Solutions Ltd.**

Referention number: **WYP P-95 Econo "5015"**

Condition:: **Nové**

Množství: 1 pcs.

Information:

Kompaktní tlakový ohřivač vody PROECO Solaris P-95 Econo

- solární kolektor skládající se z **10 vakuových trubic**
- izolovaná nádrž na vodu o **objemu 109 litrů**
- rám z **nerezové oceli SUS 201**



Product features

Kapacita ohřivače (l.):	109
Průměrná poptávka po:	od 1 do 3 osob
Sběr teplé vody:	pod tlakem z vodovodní sítě
Povrchová montáž:	plaska oraz skośna od 26 do 42 st.
Počet elektronek (ks):	10
Rozměr vakuové trubice (mm.):	58 mm / 1800 mm
Použití Heat-Pipe:	ANO

Nádrž na vodu:	nerezová ocel SUS 304 1,5mm
Výměník tepla v nádrži:	miedziane niklowane tuleje heat-pipe
Vnější ochrana nádrže:	nerezová ocel SUS 201
Konstrukce:	stal nierdzewna SUS 201/202
Vybavení:	hořčiková anoda
Vybavení:	pojistný ventil (tlakově-tepelný)
Vybavení:	teplovodivá pasta
Vybavení:	pouzdro pro teplotní čidlo
Záruční doba:	3 měsíce / spuštění

Full product description

Solární ohřívač vody PROECO SOLARIS P-95 Econo - tlakový

Zařízení slouží k uspokojení **potřeb 1-3 osob** pro ohřev teplé užitkové vody po topné sezóně (březen - říjen). Zařízení využívá bezplatnou solární energii. Jedná se o alternativní řešení k drahým a rozsáhlým tradičním solárním systémům. Jednoduchá konstrukce zařízení umožňuje svépomocnou montáž bez ztráty záruky. Spolehlivost solárních ohřívačů vody a jejich nízké provozní náklady zaručují komfort používání a umožňují rychlou návratnost investice.

Výhody:

- Komfort používání - tlaková teplá voda. Voda v zásobníku je pod neustálým tlakem z vodovodní sítě.
- Ohřívač lze instalovat na jakémkoli slunném místě. Teplá voda je do budovy vtačována tlakem z vodovodní sítě.
- 3/4" připojení zásobníku. Vyšší tlak - větší komfort používání.
- Možnost snadného propojení s dalšími zařízeními, která jsou v systému teplé vody.
- Tepelné trubice slouží k přenosu tepelné energie z kolektoru do zásobníku.
- Ve vakuové trubici není voda. V případě poškození ji lze snadno vyměnit.
- Není zde žádná větrací trubice. Lepší izolace - nižší tepelné ztráty.

Sada obsahuje:

- vakuový solární kolektor (**10 vakuových trubic s trojitou absorpční vrstvou ALN/AIN-SS/CU s tepelnou izolací HEAT PIPE**)
- izolovaná nádrž na vodu z nerezové oceli SUS 304 o objemu 109 l (**v pouzdře z nerezové oceli SUS 201**)
- univerzální ocelový rám (**nerezová ocel SUS 201**)
- hořčiková anoda
- pojistný ventil (**tlakový tepelný**)
- teplovodivá pasta

Sada může také obsahovat:

- náhradní držák vakuové trubice
- náhradní objímku tepelné trubice
- náhradní silikonový kryt
- zpětný ventil

Vlastnosti ohřívače:

Vodní nádrž	objem 109 litrů, nerezová ocel SUS 304 1,5 mm
Počet vakuových trubic	10 kusů
Velikost vakuové trubice	58mm/1800mm
Aplikace tepelných trubic	ANO
Typ absorberu	Třivrstvý CU/SS-ALN(H)/SS-ALN(L)ALN
Rám / kryt nádrže	nerezová ocel SUS 201
Tepelná izolace nádrže	polyuretanová pěna s vysokou hustotou, min. 50 mm
Výměník tepla	pouzdro tepelné trubice z nerezové oceli
Odolnost proti krupobití	Φ25 mm
Účinnost	zvyšuje teplotu vody o 45-60°C za slunečního dne

© Obsah tohoto návodu, a to jak vcelku, tak i zčásti, je chráněn zákonem. Jakékoli použití obsahu nebo fotografií vyžaduje souhlas společnosti Pro Eco Solutions Ltd. Zejména se to týká kopírování, překladu a ukládání v elektronické podobě.

Related products



Vakuová trubice 5...
48,00 zł



Tepelná trubice 1...
42,00 zł



Držák vakuové tru...
3,50 zł



Zawór ciśnieniowo...
68,00 zł




Tepelně vodivá pa...
18,82 zł




Termostatický smě...
205,00 zł



Izolační potrubí ...
28,57 zł



Poniklovaná objím...
5,80 zł



Regulátor TK 7Y
180,00 zł



Regulátor HLC 388
175,00 zł



Elektrické topné ...
57,00 zł



Anoda hořčíková 3...
28,00 zł