

Grzałka elektryczna z termostatem 1500 W (gwint R 1")



Cena: **145,00 PLN** brutto

145,00 PLN za kpl.

Producent: **inný**

Nr referencyjny: **EH 1500 R1 THERMOSTA**

Stan: **Nowy**

Ilość: 0 szt.

Informacje

Grzałka elektryczna 1500 W (gwint R 1") z termostatem



Cechy produktu

Zasilanie: 230V AC 50Hz

Moc nominalna: 1500 W

Gwint: 1"

Długość: 28 cm

Opis produktu

■ Zastosowanie:

Przeznaczony głównie do zasobników c.w.u. z serii CY.

Służy do podgrzewania wody w zasobniku c.w.u. np. w przypadku, gdy uzyskana temperatura z kolektora słonecznego jest za niska.

■ W skład zestawu wchodzi:

- termostat (max moc grzałki el. 3000W)
- silikonowa uszczelka

- grzałka elektryczna 1500W 1"

Dane techniczne:

- Napięcie nominalne: 230V AC
- Moc nominalna: 1500 W
- Długość elementu grzejnego: 28cm. (+/-2cm)
- Długość całkowita: 32cm. (+/-2cm)
- Gwint: zewnętrzny R 1"
- Materiał elementu grzejnego: stal nierdzewna

Zalecenia:

I Informacja: Wcześniej osuszenie grzałki przed montażem (bez opakowań i elementów plastikowych) w piekarniku lub suszarce technicznej, w temperaturze około 100-120°C przez 1,5-2 godziny - może poprawić izolację elektryczną, ograniczyć prądy upływu i zmniejszyć ryzyko wybijania RCD, co przekłada się na dłuższą żywotność elementu grzejnego.

Uwaga: grzałki nie wolno podłączać do zasilania ani uruchamiać „na sucho”; montaż i pierwsze uruchomienie należy wykonać wyłącznie w całkowicie napełnionym i odpowiednio zbiorniku.

WAŻNE: Ze względu na bezpieczeństwo, instalacja elektryczna musi być wykonana przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami. Należy bezwzględnie zapewnić prawidłowe uziemienie poprzez podłączenie przewodu ochronnego (PE) do zbiornika.

Uwaga: Grzałki wykonane ze stali nierdzewnej (SUS201, SUS304, Incoloy 800) nie powinny być montowane w zbiornikach ani instalacjach wykonanych z innych metali, takich jak stal ocynkowana, stal węglowa, miedź czy aluminium. Bezpośredni kontakt różnych metali w obecności wody prowadzi do korozji elektrochemicznej, co może skutkować przyspieszonym niszczeniem elementów, nieszczelnościami oraz utratą gwarancji — zarówno grzałki, jak i zbiornika. Dla zapewnienia prawidłowej współpracy materiałowej zaleca się montaż grzałek wyłącznie w zbiornikach wykonanych ze stali nierdzewnej podobnego gatunku.

Rekomenduje się montaż grzałki elektrycznej w pozycji poziomej, co zapewnia optymalną efektywność jej działania.

Dopuszcza się instalację grzałki w pozycji pionowej, jednak wyłącznie od dołu zbiornika. Montaż grzałki w pozycji pionowej od góry zbiornika jest niedozwolony, ponieważ brak tzw. „martwej strefy” może prowadzić do jej przegrzania i uszkodzenia w wyniku przepalenia.

Dodatkowo, zaleca się zastosowanie odpowiedniego sterowania, takiego jak elektroniczny kontroler lub termostat. Grzałka elektryczna nie jest przeznaczona do pracy ciągłej, dlatego właściwe sterowanie jest kluczowe dla jej bezpiecznej i efektywnej eksploatacji.

Powiązane produkty



Zestaw PROECO CY-300
12 100,00 PLN



Zestaw PROECO CY-150
8 200,00 PLN



Zasobnik 300 l. z...
4 990,00 PLN