Rolnik Szuka Ciepłej Wody





Cena: **1 399,00 PLN** brutto

Obniżka: **-4 101,00 PLN**

Stara cena: **5 500,00 PLN**

Stan: **Nowy**

Ilość: 5 szt.

Informacje

PROECO SOLARIS P-95 Pro – kompletny zestaw solarny dla 1–3 osób!

Podgrzewacz o pojemności **98 litrów** z 10 rurami próżniowymi w technologii **HEAT PIPE**. W zestawie sterownik TK-7Y, grzałka elektryczna **2000 W Incoloy 800**, dodatkowa rura próżniowa i anoda magnezowa. Dodatkowo, w ramach promocji **ORANGE WEEKS**, otrzymujesz aż **6 lat gwarancji na kolektor zamiast standardowych 5 lat!**

Cechy produktu

Pojemność podgrzewacza (l.):	98
Średnie zapotrzebowanie dla:	od 1 do 3 osób
Odbiór ciepłej wody:	pod ciśnieniem z sieci wodociągowej
Montaż na powierzchni:	płaska oraz skośna od 26 do 42 st.
Ilość rur próżniowych (szt.):	10
Rozmiar rur próżniowych (mm.):	58 mm / 1800 mm
Zastosowanie Heat-Pipe:	TAK
Zasobnik na wodę:	stal nierdzewna SUS 316 1.2mm
Wymiennik ciepła w zasobniku:	tuleje heat-pipe miedzianie niklowane
Ochrona zewnętrzna zasobnika:	stal nierdzewna SUS 304
Stelaż:	stal nierdzewna SUS 304
Wyposażenie:	grzałka elektryczna
Wyposażenie:	anoda magnezowa
Wyposażenie:	zawór bezpieczeństwa (ciśnieniowo- termiczny)
Wyposażenie:	pasta termoprzewodząca
Wyposażenie:	tuleja na czujnik temperatury
Okres gwarancji:	6 lat (na podgrzewacz)

Opis produktu

!! LIMIT 1 ZESTAW NA KUPUJĄCEGO !!

ORANGE WEEKS

Kompletny zestaw do przygotowania ciepłej wody użytkowej z energii słonecznej

5 atestów i certyfikatów

Dla 1–3 osób | Pojemność 98 litrów

ZESTAW ZAWIERA:

PROECO SOLARIS P-95 Pro

+ wydłużona gwarancja + grzałka elektryczna + 2x anoda magnezowa + zawór bezpieczeństwa + pasta termoprzewodząca

6 LAT GWARANCJI NA KOLEKTOR!

Wydłużamy gwarancję z 5 do 6 lat!

Jako jedyni na rynku oferujemy aż 6 lat gwarancji na kolektor słoneczny.

Certyfikaty i atesty:

Podgrzewacz **PROECO SOLARIS P-95 Pro** posiada certyfikaty i potwierdzenia wymagane dla tego typu urządzeń:

- **Solar Keymark:** Europejski certyfikat jakości dla urządzeń solarnych, potwierdzający zgodność z odpowiednimi wymaganiami technicznymi. Certyfikat dla serii Solaris-P.

- **Atest higieniczny NIZP-PZH:** Potwierdzenie higieniczne dotyczące podgrzewaczy z serii Solaris-P.

- **Deklaracja zgodności CE:** Dokument producenta potwierdzający deklarowaną zgodność urządzenia z odpowiednimi wymaganiami i dyrektywami Unii Europejskiej.

- **EPREL – europejski rejestr produktów:** Podgrzewacz jest zarejestrowany w unijnej bazie produktów objętych systemem etykietowania energetycznego. Numer rejestracyjny EPREL: **2643785**.

- **Lista ZUM:** Produkt figuruje w oficjalnym wykazie urządzeń wykorzystywanym w programach dofinansowania. Wpis może stanowić warunek kwalifikowania urządzenia w programach, które tego wymagają. Możliwość uzyskania dotacji zależy od aktualnych zasad danego programu.

Zastosowanie:

Specjalnie skomponowany zestaw produktów **PROECO**, który pozwala wykorzystać **darmową energię słoneczną** do przygotowania ciepłej wody użytkowej, a w razie potrzeby dodatkowo podgrzać wodę za pomocą grzałki elektrycznej.

Zestaw oparty jest na ciśnieniowym podgrzewaczu słonecznym **PROECO SOLARIS P-95 Pro**, wyposażonym w **10 rur próżniowych** i technologię **HEAT PIPE**. W komplecie znajduje się również sterownik elektroniczny, grzałka elektryczna oraz dodatkowe elementy przydatne podczas późniejszej eksploatacji urządzenia.

W zestawie znajdują się:

- **Ciśnieniowy podgrzewacz słoneczny PROECO SOLARIS P-95 Pro** – urządzenie o pojemności **98 litrów**, przeznaczone do przygotowania ciepłej wody użytkowej dla około **1–3 osób**. Wyposażone w **10 rur próżniowych** z wymiennikiem ciepła **HEAT PIPE** oraz **trójwarstwowym absorberem CU/SS-ALN(H)/SS-ALN(L)/ALN**. Zbiornik wykonany ze **stali nierdzewnej SUS 316 o grubości 1,2 mm**, z izolacją termiczną z pianki poliuretanowej o wysokiej gęstości.

- **Sterownik elektroniczny TK-7Y** – kontroler przeznaczony do współpracy z podgrzewaczami z serii **SOLARIS-P**. Umożliwia kontrolę temperatury wody, automatyczne ustawianie temperatury podgrzewania w zakresie **30–80°C** w trzech przedziałach czasowych oraz ręczne sterowanie grzałką elektryczną. Posiada również zabezpieczenie wyłączające grzałkę w przypadku wykrycia problemów z czujnikiem temperatury. Sterownik jest przystosowany do współpracy z dołączonym kolektorem i grzałką elektryczną.

- **Grzałka elektryczna 2000 W Incoloy 800** – dodatkowe źródło ogrzewania wody, szczególnie przydatne podczas okresów niewystarczającego nasłonecznienia. Element grzejny wykonany z wysokiej jakości **stali Incoloy 800**, o mocy **2000 W**, z wbudowanym zabezpieczeniem termicznym **85°C**. Grzałka jest przystosowana do współpracy z dołączonym sterownikiem **TK-7Y**.

- **Dodatkowa rura próżniowa 58/1800 mm** – rura wykonana ze **szkła borokrzemowego**, z **trójwarstwową metalizacją absorpcyjną ALN/AIN-SS/CU**. Pełni funkcję elementu zapasowego i może zostać wykorzystana w przypadku przypadkowego uszkodzenia jednej z rur podczas użytkowania podgrzewacza.

- **Anoda magnezowa 300 mm z korkiem 3/4" ze stali nierdzewnej** – element przeznaczony do **antykorozyjnej ochrony zbiornika**. Dodatkową anodę można zachować jako zapas i wykorzystać podczas kolejnej wymiany eksploatacyjnej. Jedna anoda jest już zamontowana oryginalnie w zasobniku, my dodajemy drugą gratis!

- **Zawór bezpieczeństwa (ciśnieniowo-termiczny)** – element zabezpieczający urządzenie przed nadmiernym wzrostem ciśnienia i temperatury, zapewniający bezpieczną eksploatację podgrzewacza.

- **Pasta termoprzewodząca** – specjalna pasta wspomagająca przewodzenie energii cieplnej i zapewniająca odpowiedni kontakt termiczny elementów układu.

Najważniejsze zalety zestawu:

- Możliwość wykorzystania **darmowej energii słonecznej** do podgrzewania wody użytkowej.

- **Ciśnieniowy zbiornik o pojemności 98 litrów**, przeznaczony dla około 1–3 osób.

- **Technologia HEAT PIPE** oraz **10 rur próżniowych** z trójwarstwowym absorberem.

- Zbiornik wykonany z **nierdzewnej stali SUS 316 o grubości 1,2 mm**.

- **Uniwersalny stelaż ze stali nierdzewnej SUS 304** – możliwość montażu podgrzewacza na powierzchni płaskiej lub skośnej, np. na dachu.

- Dodatkowa **grzałka elektryczna 2000 W** do wspomagania podgrzewania wody przy słabszym nasłonecznieniu.

- **Sterownik TK-7Y** przystosowany do współpracy z podgrzewaczem SOLARIS-P i dołączoną grzałką.

- Wysokiej jakości element grzejny wykonany ze **stali Incoloy 800**.

- **Dodatkowa rura próżniowa** na wypadek uszkodzenia elementu kolektora.

- **Zapasowa anoda magnezowa** do wykorzystania podczas kolejnej wymiany eksploatacyjnej.

- **Wydłużona do 6 lat gwarancja na kolektor słoneczny** – specjalna oferta Orange Weeks.

Informacje i zalecenia:

Sterownik **TK-7Y** umożliwia automatyczne sterowanie temperaturą podgrzewania wody oraz ręczne uruchamianie grzałki elektrycznej. Maksymalna dopuszczalna moc podłączonej grzałki wynosi **2000 W**. Kontroler posiada zabezpieczenie, które w przypadku wykrycia nieprawidłowości pracy czujnika temperatury odłącza zasilanie grzałki.

ORANGE WEEKS – skorzystaj z wyjątkowej oferty! Otrzymujesz nie tylko kompletny podgrzewacz słoneczny i elementy potrzebne do jego obsługi, ale również **dodatkową rurę próżniową, zapasową anodę magnezową oraz wydłużoną gwarancję kolektora do 6 lat**. To praktyczny i korzystny wybór dla osób szukających kompleksowego rozwiązania do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Nie przegap promocyjnej okazji!