Controller SR618C6

Price: **700,00 PLN** gross

700,00 PLN for szt.

Manufacturer: **- Pro Eco Solutions Ltd.**

Referention number: **CONTROLLER SR618C6**

Condition:: **New**

Quantity: 0 pcs.

Information:

Controller SR618C6 per sistemi solari.

Il set include:
- controller SR618C6
- sensore NTC10K - 2 pz.
- sensore PT1000

Full product description

Controller SR988C per sistemi solari.

Il set include:
- Controller SR988C
- Sensore NTC10K - 2 pz.
- Sensore PT1000

Manuale:

SR988C.pdf


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39

Funzioni principali

4.3 Menu principale - THET riscaldamento temporizzato
4.4 Menu principale - DT Differenza di temperatura
4.5 Menu principale - TEMP Temperatura
4.5.1 EMOF Funzione di arresto di emergenza del Collettor attivata
4.5.2 EMON Uscita funzione arresto di emergenza del collectore
4.5.3 CMX Temperatura massima del collettore limitata (funzione di raffreddamento del collettore)
4.5.4 CMN Protezione del collettore - temperatura bassa
4.5.5 CFR Protezione antigelo del collettore
4.5.6 REC Funzione di raffreddamento del serbatoio
4.5.7 SMX1 Temperatura massima del serbatoio 1
4.5.8 SMX2 Temperatura massima del serbatoio 2
4.5.9 SMX3 Temperatura massima del serbatoio 3
4.5.10 MAX1 Temperatura massima di spegnimento (per il trasferimento di calore tra il serbatoio e il circuito di riscaldamento)
4.5.11 MIN1 Temperatura minima di accensione (per il trasferimento di calore tra serbatoio e circuito di riscaldamento)
4.5.12 MAX2 Temperatura massima di spegnimento (per il trasferimento di calore tra serbatoio e scambiatore di calore)
4.5.13 MIN2 Temperatura minima di accensione (per il trasferimento di calore tra serbatoio e scambiatore di calore)
4.6 Menu principale - FUN Funzione ausiliaria
4.6.1 DVWG Funzione Anti legionella
4.6.2 CIRC Pompa di circolazione dell'acqua calda a temperatura controllata
4.6.3 SFB On / off per la caldaia a combustibile solido
4.6.3.1 SFON Temperatura minima di accensione del serbatoio
4.6.3.2 SFOF Temperatura massima di spegnimento del serbatoio
4.6.3.3 MAX3 Temperatura massima di spegnimento della caldaia a combustibile solido
4.6.3.4 MIN3 Temperatura minima di accensione della caldaia a combustibile solido
4.6.4 nMIN Regolazione della velocità della pompa di circolazione 1 (controllo pompa1 giri / min)
4.6.5 DTS Differenza di temperatura standard per la pompa di circolazione 1 (regolazione della velocità)
4.6.6 RIS Regolazione per la pompa di circolazione 1 (regolazione della velocità)
4.6.7 n2MN Regolazione della velocità della pompa di circolazione 2 (controllo della pompa 2 giri / min)
4.6.8 DT2S Differenza di temperatura standard per la pompa di circolazione 2 (regolazione della velocità)
4.6.9 RIS2 Regolazione per pompa di circolazione 2 (regolazione della velocità)
4.6.10 OHQM Misuratore di energia termica OHQM
4.6.10.1 FMAX misurazione del flusso
4.6.10.2 MEDT Tipo di liquido termovettore
4.6.10.3 MED% Concentrazione del liquido termovettore
4.6.11 PRIO Priorità del serbatoio
4.6.12 tRUN Timer di riscaldamento a intervalli
4.6.13 tSTP Tempo di spegnimento dell'intervallo
4.6.14 INTVFunzione intervallo pompa
4.6.14.1 ISTPTempo di intervallo della pompa
4.6.14.2 IRUNTempo di funzionamento della pompa IRUN
4.6.15 △ T4 Differenza di temperatura per la circolazione
4.6.16 AHO Funzione termostato
4.6.17 BYPR Bypass (alta temperatura)
4.6.18 HND Controllo manuale HND
4.6.19 PASS Password impostata
4.6.20 REST Ripristino delle impostazioni di fabbrica
4.7 On/OFF Pulsante di accensione / spegnimento
4.8 Funzione vacanze
4.9 Riscaldamento manuale
4.10 Funzione domanda temperatura
5. Funzione di protezione
5.1 Protezione della memoria
5.2 Protezione dello schermo
6. Risoluzione dei problemi
6.1 Protezione contro i problemi
6.2 Verifica dei problemi

Principali dati tecnici

Dati tecnici Specifica Parametro
Aspetto del controller 200mm × 155mm × 45mm
Alimentazione AC230V ± 10%
Consumo energetico <3W
Precisione della misurazione della temperatura ± 2 ° C
Intervallo di lavoro dei sensori dei collettori -10 ~ 220 ° C
Intervallo di lavoro del sensore del serbatoio 0 ~ 100oC
Potenza adatta per la pompa 9 □, ≤ 200W
Potenza adatta per il riscaldatore elettrico1 □, ≤ 1500W
Ingressi 2 x sensore Pt1000 (≤500 ° C) per collettore
(cavo in silicio≤280 ° C),
10 x NTC10K, sensore B3950 (≤ 135oC) per serbatoio o tubo, (cavo in PVC ≤105oC),
Uscite 9 relè per pompe di circolazione o valvola elettromagnetica a 3 uscite
1 relè per riscaldatore elettrico
Temperatura dell' ambiente -10 ~ 50 oC
Livello di protezione contr l'acqua IP40