Controller SR988C

Price: **900,00 PLN** gross

900,00 PLN for szt.

Manufacturer: **- Pro Eco Solutions Ltd.**

Referention number: **CONTROLLER SR988C**

Condition:: **New**

Quantity: 0 pcs.

Information:

Controller SR988C per sistemi solari.

Il set include:
- controller SR988C
- sensore NTC10K - 2 pz
- sensore PT1000

Full product description

Controller SR988C per sistemi solari.

Il set include:
- Controller SR988C
- Sensore NTC10K - 2 pz.
- Sensore PT1000

Manuale:

SR988C.pdf


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39

Funzioni principali

4.3 Menu principale - THET riscaldamento temporizzato
4.4 Menu principale - DT Differenza di temperatura
4.5 Menu principale - Temperatura TEMP
4.5.1 Funzione di arresto di emergenza del Collettore EMOF attivata
4.5.2 Uscita funzione arresto di emergenza EMON Collector
4.5.3 CMX Temperatura massima del collettore limitata (funzione di raffreddamento del collettore)
4.5.4 Protezione CMN a bassa temperatura del collettore
4.5.5 Protezione antigelo CFR del collettore
4.5.6 Funzione di raffreddamento del serbatoio REC
4.5.7 SMX1 Temperatura massima del serbatoio 1
4.5.8 SMX2 Temperatura massima del serbatoio 2
4.5.9 SMX3 Temperatura massima del serbatoio 3
4.5.10 MAX1 Temperatura massima di spegnimento (per il trasferimento di calore tra il serbatoio e il circuito di riscaldamento)
4.5.11 MIN1 Temperatura minima di accensione (per il trasferimento di calore tra serbatoio e circuito di riscaldamento)
4.5.12 MAX2 Temperatura massima di spegnimento (per il trasferimento di calore tra serbatoio e scambiatore di calore)
4.5.13 MIN2 Temperatura minima di accensione (per il trasferimento di calore tra serbatoio e scambiatore di calore)
4.6 Menu principale - FUN Funzione ausiliaria
4.6.1 Funzione DVWG Anti legionario
4.6.2 CIRC Pompa di circolazione dell'acqua calda a temperatura controllata
4.6.3 SFB On / off per la caldaia a combustibile solido
4.6.3.1 SFON Temperatura minima di accensione del serbatoio
4.6.3.2 SFOF Temperatura massima di spegnimento del serbatoio
4.6.3.3 MAX3 Temperatura massima di spegnimento della caldaia a combustibile solido
4.6.3.4 MIN3 Temperatura minima di accensione della caldaia a combustibile solido
4.6.4 nMIN Regolazione della velocità della pompa di circolazione 1 (controllo pompa1 giri / min)
4.6.5 DTS Differenza di temperatura standard per la pompa di circolazione 1 (regolazione della velocità)
4.6.6 Guad Guad per la pompa di circolazione 1 (regolazione della velocità)
4.6.7 n2MN Regolazione della velocità della pompa di circolazione 2 (controllo della pompa 2 giri / min)
4.6.8 DT2S Differenza di temperatura standard per la pompa di circolazione 2 (regolazione della velocità)
4.6.9 RIS2 Guadagno per pompa di circolazione 2 (regolazione della velocità)
4.6.10 Misuratore di energia termica OHQM
4.6.10.1 Portata FMAX
4.6.10.2 MEDT Tipo di liquido termovettore
4.6.10.3 MED% Concentrazione del liquido termovettore
4.6.11 Priorità del serbatoio PRIO
4.6.12 tRUN Timer di riscaldamento a intervalli
4.6.13 Tempo di spegnimento dell'intervallo tSTP
4.6.14 Funzione intervallo pompa INTV
4.6.14.1 Tempo di intervallo della pompa ISTP
4.6.14.2 Tempo di funzionamento della pompa IRUN
4.6.15 △ Differenza di temperatura T4 per la circolazione
4.6.16 Funzione termostato AHO
4.6.17 BYPR Bypass (alta temperatura)
4.6.18 Controllo manuale HND
4.6.19 Password PASS impostata
4.6.20 Ripristino REST al set di fabbrica
4.7 Pulsante di accensione / spegnimento
4.8 Funzione vacanze
4.9 Riscaldamento manuale
4.10 Funzione di interrogazione della temperatura
5. Funzione di protezione
5.1 Protezione della memoria
5.2 Protezione dello schermo
6. Risoluzione dei problemi
6.1 Protezione dei problemi
6.2 Verifica dei problemi

Principali dati tecnici

Dati tecnici Specifica Parametro
Aspetto del controller 200mm × 155mm × 45mm
Alimentazione AC230V ± 10%
Consumo energetico <3W
Precisione della misurazione della temperatura ± 2 ° C
Gamma di sensori collettori che misurano -10 ~ 220 ° C
Intervallo del sensore del serbatoio che misura 0 ~ 100oC
Potenza adatta della pompa 9 □, ≤ 200W
Potenza adatta del riscaldatore caldo 1 □, ≤ 1500W
Ingressi 2 x sensore Pt1000 (≤500 ° C) per collettore
(cavo in silicio≤280 ° C),
10 x NTC10K, sensore B3950 (≤ 135oC) per serbatoio o tubo, (cavo in PVC ≤105oC),
Uscite 9 relè per pompe di circolazione o valvola elettromagnetica a 3 vie
1 relè per riscaldatore elettrico
Temperatura ambiente -10 ~ 50 oC
Livello di protezione all'acqua IP40